RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa da pannello SP13 tre poli

Codice prodotto	ALP4450
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Waterproof / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 3
Serie Fornitore: SP13

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 13A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatti: Lega di rame dorata
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
Sezione conduttori: 0-2mm²
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Orientation: Straight
Poles No.: 3
Supplier Series:

Electrical Characteristics
Current (Max): 13A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Nylon
Contact Material: Gold Copper Alloy
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare
Conductors Section: 0-2mm²
Protection Grade:

Temperature Range Features
Working Temperature: -25/80°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP4450
Codice produttore	44-50
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443583313
Classe ETIM	EC002460
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.70
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Waterproof / Prese
Codice famiglia statistica	644-1107-1280
Keyword	Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori | Componenti | Connettori waterproof
Descrizione breve	Presa da pannello SP13 tre poli

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 Serie Fornitore: SP13 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 13A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatti: Lega di rame dorata Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare Sezione conduttori: 0-2mm² Grado di protezione: IP68 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -25/80°C | General Characteristics Gender: Presa Orientation: Straight Poles No.: 3 Supplier Series: Electrical Characteristics Current (Max): 13A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Nylon Contact Material: Gold Copper Alloy Montaggio: A pannello Fissaggio: a saldare Conductors Section: 0-2mm² Protection Grade: Temperature Range Features Working Temperature: -25/80°C
Completezza BMEcat	62.8