RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa volante SP21 cinque poli | SP21 - 5 pin - female in-line cable connector - cable OD 4.5-7mm - solder - with cap

Codice prodotto	ALP4461
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Waterproof / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 5
Serie Fornitore: SP21

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 30A
Tensione max: 500V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatti: Lega di rame dorata
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
Sezione conduttori: 4-4mm²
Diametro cavo min: ø4.5mm
Diametro cavo max: ø7mm
Per cavo: 4.5-7mm
Grado di protezione: IP68

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -25/80°C
 |
General Characteristics
Gender: Presa
Orientation: Straight
Poles No.: 5
Supplier Series:

Electrical Characteristics
Current (Max): 30A
Voltage (Max): 500V

Mechanical Characteristics
Body Material: Nylon
Contact Material: Gold Copper Alloy
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare
Conductors Section: 4-4mm²
Cable Diameter (Min): ø4.5mm
Cable Diameter (Max): ø7mm
For Cable: 4.5-7mm
Protection Grade:

Temperature Range Features
Working Temperature: -25/80°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP4461
Codice produttore	44-61
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443669765
Classe ETIM	EC002460
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	13.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Waterproof / Prese
Codice famiglia statistica	644-1107-1280
Keyword	Alfa | Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Elettronica | Connettori | Componenti | Connettori waterproof
Descrizione breve	Presa volante SP21 cinque poli | SP21 - 5 pin - female in-line cable connector - cable OD 4.5-7mm - solder - with cap

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Presa Orientamento: Dritto Nr. Poli: 5 Serie Fornitore: SP21 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 30A Tensione max: 500V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatti: Lega di rame dorata Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare Sezione conduttori: 4-4mm² Diametro cavo min: ø4.5mm Diametro cavo max: ø7mm Per cavo: 4.5-7mm Grado di protezione: IP68 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -25/80°C | General Characteristics Gender: Presa Orientation: Straight Poles No.: 5 Supplier Series: Electrical Characteristics Current (Max): 30A Voltage (Max): 500V Mechanical Characteristics Body Material: Nylon Contact Material: Gold Copper Alloy Montaggio: Volante Fissaggio: a saldare Conductors Section: 4-4mm² Cable Diameter (Min): ø4.5mm Cable Diameter (Max): ø7mm For Cable: 4.5-7mm Protection Grade: Temperature Range Features Working Temperature: -25/80°C
Completezza BMEcat	62.8