RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa volante WA22 4 poli

Codice prodotto	ALP4484
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Waterproof / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Presa
Orientation: Straight
Poles No.: 4
Supplier Series:

Electrical Characteristics
Current (Max): 16A
Voltage (Max): 400V

Mechanical Characteristics
Body Material: Nylon
Contact Material: Gold Plated Brass
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Conductors Section: 0-2.5mm²
Cable Diameter (Min): ø4.5mm
Cable Diameter (Max): ø7mm
For Cable: 4.5-7mm
Protection Grade:

Temperature Range Features
Working Temperature: -40/85°C
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 4
Serie Fornitore: WA22

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 400V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Nylon
Materiale Contatti: Ottone con placcatura in oro
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori: 0-2.5mm²
Diametro cavo min: ø4.5mm
Diametro cavo max: ø7mm
Per cavo: 4.5-7mm
Grado di protezione: IP67

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/85°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP4484
Codice produttore	44-84
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443644151
Classe ETIM	EC002460
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	13.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Waterproof / Prese
Codice famiglia statistica	644-1107-1280
Keyword	Alpha | Connettori | Connettori waterproof | Elettronica | Alfa | Alpha elettronica | Connettore | Componenti
Descrizione breve	Presa volante WA22 4 poli

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Orientation: Straight Poles No.: 4 Supplier Series: Electrical Characteristics Current (Max): 16A Voltage (Max): 400V Mechanical Characteristics Body Material: Nylon Contact Material: Gold Plated Brass Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Conductors Section: 0-2.5mm² Cable Diameter (Min): ø4.5mm Cable Diameter (Max): ø7mm For Cable: 4.5-7mm Protection Grade: Temperature Range Features Working Temperature: -40/85°C | Caratteristiche Generali Genere: Presa Orientamento: Dritto Nr. Poli: 4 Serie Fornitore: WA22 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 16A Tensione max: 400V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Nylon Materiale Contatti: Ottone con placcatura in oro Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Sezione conduttori: 0-2.5mm² Diametro cavo min: ø4.5mm Diametro cavo max: ø7mm Per cavo: 4.5-7mm Grado di protezione: IP67 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -40/85°C
Completezza BMEcat	62.8