RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Flying coupler connector - 2 poles - 9A 450V - IP68 | Connettore volante per giunta - 2 poli - 17,5A 450V - IP68

Codice prodotto	ALP449002
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 17.5A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Contatti: PP
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori: 0.5-0.75mm²
Diametro cavo min: ø5mm
Diametro cavo max: ø7.5mm
Per cavo: 5-7.5mm
Tipo Passacavo: 2 x M16
Grado di protezione: IP68
Guarnizioni preinstallate: per cavi ø5-7,5mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-0
 |
General Characteristics
Gender: Morsetto
Poles No.: 2

Electrical Characteristics
Current (Max): 17.5A
Voltage (Max): 450V

Mechanical Characteristics
Contact Material: PP
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Conductors Section: 0.5-0.75mm²
Cable Diameter (Min): ø5mm
Cable Diameter (Max): ø7.5mm
For Cable: 5-7.5mm
Grommet Type: 2 x M16
Protection Grade:
Water seal preinstalled: per cavi ø5-7,5mm

Temperature Range Features
Working Temperature: -20/60°C
Flammability Rating: UL94V-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP449002
Codice produttore	44-90-02
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443674394
Classe ETIM	EC001327
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	3.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
Codice famiglia statistica	644-1107-1328
Keyword	Connettori waterproof | Connettore | Connettori | Componenti | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Flying coupler connector - 2 poles - 9A 450V - IP68 | Connettore volante per giunta - 2 poli - 17,5A 450V - IP68

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Nr. Poli: 2 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 17.5A Tensione max: 450V Caratteristiche Meccaniche Materiale Contatti: PP Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Sezione conduttori: 0.5-0.75mm² Diametro cavo min: ø5mm Diametro cavo max: ø7.5mm Per cavo: 5-7.5mm Tipo Passacavo: 2 x M16 Grado di protezione: IP68 Guarnizioni preinstallate: per cavi ø5-7,5mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -20/60°C Classe di infiammabilità: UL94V-0 | General Characteristics Gender: Morsetto Poles No.: 2 Electrical Characteristics Current (Max): 17.5A Voltage (Max): 450V Mechanical Characteristics Contact Material: PP Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Conductors Section: 0.5-0.75mm² Cable Diameter (Min): ø5mm Cable Diameter (Max): ø7.5mm For Cable: 5-7.5mm Grommet Type: 2 x M16 Protection Grade: Water seal preinstalled: per cavi ø5-7,5mm Temperature Range Features Working Temperature: -20/60°C Flammability Rating: UL94V-0
Completezza BMEcat	66.5