RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Flying coupler connector - 3 poles - 16A 450V - IP68 | Connettore volante per giunta - 3 poli - 24A 450V - IP68

Codice prodotto	ALP449103
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Morsetto
Poles No.: 3
Terminals N.: 3

Electrical Characteristics
Current (Max): 16A
Voltage (Max): 450V

Mechanical Characteristics
Body Material: PP
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Conductors Section: 0.5-2.5mm²
Cable Diameter (Min): ø9mm
Cable Diameter (Max): ø12mm
For Cable: 9-12mm
Grommet Type: 2 x M20
Protection Grade:
Water seal preinstalled: per cavi ø5-9mm
Water seal included not installed: per cavi ø9-12mm

Temperature Range Features
Working Temperature: -20/60°C
Flammability Rating: UL94V-0
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 3
n. terminali: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PP
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: ø9mm
Diametro cavo max: ø12mm
Per cavo: 9-12mm
Tipo Passacavo: 2 x M20
Grado di protezione: IP68
Guarnizioni preinstallate: per cavi ø5-9mm
Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø9-12mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP449103
Codice produttore	44-91-03
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443649576
Classe ETIM	EC001327
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	5.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
Codice famiglia statistica	644-1107-1328
Keyword	Alpha | Elettronica | Connettori waterproof | Componenti | Connettori | Connettore | Alpha elettronica | Alfa
Descrizione breve	Flying coupler connector - 3 poles - 16A 450V - IP68 | Connettore volante per giunta - 3 poli - 24A 450V - IP68

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Morsetto Poles No.: 3 Terminals N.: 3 Electrical Characteristics Current (Max): 16A Voltage (Max): 450V Mechanical Characteristics Body Material: PP Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Conductors Section: 0.5-2.5mm² Cable Diameter (Min): ø9mm Cable Diameter (Max): ø12mm For Cable: 9-12mm Grommet Type: 2 x M20 Protection Grade: Water seal preinstalled: per cavi ø5-9mm Water seal included not installed: per cavi ø9-12mm Temperature Range Features Working Temperature: -20/60°C Flammability Rating: UL94V-0 | Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Nr. Poli: 3 n. terminali: 3 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 16A Tensione max: 450V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PP Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Diametro cavo min: ø9mm Diametro cavo max: ø12mm Per cavo: 9-12mm Tipo Passacavo: 2 x M20 Grado di protezione: IP68 Guarnizioni preinstallate: per cavi ø5-9mm Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø9-12mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -20/60°C Classe di infiammabilità: UL94V-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	66.5