RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Flying coupler connector - 2 poles - 16A 250V - IP68 - Tooless | Connettore volante per giunta - 2 poli - 16A 250V - Senza necessità di utensili - IP68

Codice prodotto	ALP449202
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 2

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatti: Rame
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Sezione conduttori: 0.5-4mm²
Grado di protezione: IP68
 |
General Characteristics
Gender: Morsetto
Poles No.: 2

Electrical Characteristics
Current (Max): 32A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Polyamide
Contact Material: Copper
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Conductors Section: 0.5-4mm²
Protection Grade:

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP449202
Codice produttore	44-92-02
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443654280
Classe ETIM	EC001327
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	7.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
Codice famiglia statistica	644-1107-1328
Keyword	Connettore | Connettori waterproof | Alpha | Elettronica | Alfa | Alpha elettronica | Componenti | Connettori
Descrizione breve	Flying coupler connector - 2 poles - 16A 250V - IP68 - Tooless | Connettore volante per giunta - 2 poli - 16A 250V - Senza necessità di utensili - IP68

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Nr. Poli: 2 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 32A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatti: Rame Montaggio: Volante Fissaggio: a pressione Sezione conduttori: 0.5-4mm² Grado di protezione: IP68 | General Characteristics Gender: Morsetto Poles No.: 2 Electrical Characteristics Current (Max): 32A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Polyamide Contact Material: Copper Montaggio: Volante Fissaggio: a pressione Conductors Section: 0.5-4mm² Protection Grade:
Completezza BMEcat	66.5