RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Connettore volante per giunta - 3 poli - 16A 250V - IP68 | Flying coupler connector - 3 poles - 16A 250V - IP68

Codice prodotto	ALP449403
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Morsetto
Poles No.: 3

Electrical Characteristics
Current (Max): 16A
Voltage (Max): 250V

Mechanical Characteristics
Body Material: Polyamide
Contact Material: Copper
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Conductors Section: 0.5-2.5mm²
Protection Grade:
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 250V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Contatti: Rame
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP68

DATI DI CATALOGO

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP449403
Codice produttore	44-94-03
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443654327
Classe ETIM	EC001327
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
Codice famiglia statistica	644-1107-1328
Keyword	Connettori waterproof | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori | Componenti | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	Connettore volante per giunta - 3 poli - 16A 250V - IP68 | Flying coupler connector - 3 poles - 16A 250V - IP68

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Morsetto Poles No.: 3 Electrical Characteristics Current (Max): 16A Voltage (Max): 250V Mechanical Characteristics Body Material: Polyamide Contact Material: Copper Montaggio: Volante Fissaggio: a pressione Conductors Section: 0.5-2.5mm² Protection Grade: | Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Nr. Poli: 3 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 16A Tensione max: 250V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Poliamide Materiale Contatti: Rame Montaggio: Volante Fissaggio: a pressione Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Grado di protezione: IP68
Completezza BMEcat	66.5