RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Two-way junction box - terminal included 2 poles - 24A 450V - IP68 | Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 3 poli - 24A 450V - IP68

Codice prodotto	ALP449603
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Nr. Poli: 3
Ingressi e uscite: 1+1
Numero totale vie: 2 vie

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliammide PA6,6
Terminazione: morsetto 3 poli a vite
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: ø9mm
Diametro cavo max: ø12mm
Per cavo: 9-12mm
Tipo Passacavo: 2 x M20
Grado di protezione: IP68
Formato Corpo: 2T
Coperchio: Coperchio separato
Guarnizioni preinstallate: per cavi ø5-9mm
Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø9-12mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C
Classe di infiammabilità: UL94V-0
 |
General Characteristics
Gender: Morsetto
Poles No.: 3
Inputs and Outputs: 1+1
Total No. of ways: 2 ways

Electrical Characteristics
Current (Max): 24A
Voltage (Max): 450V

Mechanical Characteristics
Body Material: Polyamide PA6,6
Termination: 3-pole screw terminal
Fissaggio: a vite
Conductors Section: 0.5-2.5mm²
Cable Diameter (Min): ø9mm
Cable Diameter (Max): ø12mm
For Cable: 9-12mm
Grommet Type: 2 x M20
Protection Grade:
Body Format: 2T
Cover: Separate lid
Water seal preinstalled: per cavi ø5-9mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP449603
Codice produttore	44-96-03
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443649583
Classe ETIM	EC002460
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	8.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
Codice famiglia statistica	644-1107-1328
Keyword	Connessioni elettriche | Alpha | Elettronica | Alpha elettronica | Sicurezza | Alfa
Descrizione breve	Two-way junction box - terminal included 2 poles - 24A 450V - IP68 | Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 3 poli - 24A 450V - IP68

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Nr. Poli: 3 Ingressi e uscite: 1+1 Numero totale vie: 2 vie Caratteristiche Elettriche Corrente max: 24A Tensione max: 450V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Poliammide PA6,6 Terminazione: morsetto 3 poli a vite Fissaggio: a vite Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Diametro cavo min: ø9mm Diametro cavo max: ø12mm Per cavo: 9-12mm Tipo Passacavo: 2 x M20 Grado di protezione: IP68 Formato Corpo: 2T Coperchio: Coperchio separato Guarnizioni preinstallate: per cavi ø5-9mm Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø9-12mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -20/40°C Classe di infiammabilità: UL94V-0 | General Characteristics Gender: Morsetto Poles No.: 3 Inputs and Outputs: 1+1 Total No. of ways: 2 ways Electrical Characteristics Current (Max): 24A Voltage (Max): 450V Mechanical Characteristics Body Material: Polyamide PA6,6 Termination: 3-pole screw terminal Fissaggio: a vite Conductors Section: 0.5-2.5mm² Cable Diameter (Min): ø9mm Cable Diameter (Max): ø12mm For Cable: 9-12mm Grommet Type: 2 x M20 Protection Grade: Body Format: 2T Cover: Separate lid Water seal preinstalled: per cavi ø5-9mm Water seal included not installed: per cavi ø9-12mm Temperature Range Features Working Temperature: -20/40°C Flammability Rating: UL94V-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.8