# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 3 poli - 24A 450V - IP66 | IP66 Waterproof Junction Box - 2 ways - 3 poles - 24A 450V

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP449604 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
Caratteristiche Generali<br />
Genere: Morsetto<br />
Nr. Poli: 3<br />
Ingressi e uscite: 1+1<br />
Numero totale vie: 2 vie<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Corrente max: 24A<br />
Tensione max: 450V<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Materiale Corpo: Poliammide PA6,6<br />
Fissaggio: a vite<br />
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²<br />
Diametro cavo min: ø9mm<br />
Diametro cavo max: ø12mm<br />
Per cavo: 9-12mm<br />
Tipo Passacavo: 2 x M20<br />
Grado di protezione: IP66<br />
Coperchio: Coperchio separato<br />
Guarnizioni preinstallate: per cavi ø5-9mm<br />
Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø9-12mm<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temperatura di lavoro: -20/40°C<br />
Classe di infiammabilità: UL94V-0<br />
 | <br />
General Characteristics<br />
Gender: Morsetto<br />
Poles No.: 3<br />
Inputs and Outputs: 1+1<br />
Total No. of ways: 2 ways<br />
<br />
Electrical Characteristics<br />
Current (Max): 24A<br />
Voltage (Max): 450V<br />
<br />
Mechanical Characteristics<br />
Body Material: Polyamide PA6,6<br />
Fissaggio: a vite<br />
Conductors Section: 0.5-2.5mm²<br />
Cable Diameter (Min): ø9mm<br />
Cable Diameter (Max): ø12mm<br />
For Cable: 9-12mm<br />
Grommet Type: 2 x M20<br />
Protection Grade: <br />
Cover: Separate lid<br />
Water seal preinstalled: per cavi ø5-9mm<br />
Water seal included not installed: per cavi ø9-12mm<br />
<br />
Temperature Range Features<br />
Working Temperature: -20/40°C<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP449604 |
| **Codice produttore** | 44-96-04 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443663640 |
| **Classe ETIM** | EC002460 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 6.10 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 20 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni |
| **Codice famiglia statistica** | 644-1107-1328 |
| **Keyword** | Sicurezza \| Connessioni elettriche \| Alfa \| Alpha \| Alpha elettronica \| Elettronica |
| **Descrizione breve** | Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 3 poli - 24A 450V - IP66 \| IP66 Waterproof Junction Box - 2 ways - 3 poles - 24A 450V |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Genere: Morsetto<br /><br />Nr. Poli: 3<br /><br />Ingressi e uscite: 1+1<br /><br />Numero totale vie: 2 vie<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Corrente max: 24A<br /><br />Tensione max: 450V<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Materiale Corpo: Poliammide PA6,6<br /><br />Fissaggio: a vite<br /><br />Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²<br /><br />Diametro cavo min: ø9mm<br /><br />Diametro cavo max: ø12mm<br /><br />Per cavo: 9-12mm<br /><br />Tipo Passacavo: 2 x M20<br /><br />Grado di protezione: IP66<br /><br />Coperchio: Coperchio separato<br /><br />Guarnizioni preinstallate: per cavi ø5-9mm<br /><br />Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø9-12mm<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temperatura di lavoro: -20/40°C<br /><br />Classe di infiammabilità: UL94V-0<br /><br /> \| <br /><br />General Characteristics<br /><br />Gender: Morsetto<br /><br />Poles No.: 3<br /><br />Inputs and Outputs: 1+1<br /><br />Total No. of ways: 2 ways<br /><br /><br /><br />Electrical Characteristics<br /><br />Current (Max): 24A<br /><br />Voltage (Max): 450V<br /><br /><br /><br />Mechanical Characteristics<br /><br />Body Material: Polyamide PA6,6<br /><br />Fissaggio: a vite<br /><br />Conductors Section: 0.5-2.5mm²<br /><br />Cable Diameter (Min): ø9mm<br /><br />Cable Diameter (Max): ø12mm<br /><br />For Cable: 9-12mm<br /><br />Grommet Type: 2 x M20<br /><br />Protection Grade: <br /><br />Cover: Separate lid<br /><br />Water seal preinstalled: per cavi ø5-9mm<br /><br />Water seal included not installed: per cavi ø9-12mm<br /><br /><br /><br />Temperature Range Features<br /><br />Working Temperature: -20/40°C<br /><br />Flammability Rating: UL94V-0<br /><br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 62.8 |