RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Scatola di giunzione 3 vie con morsetto 4Poli - 24V 450V IP68

Codice prodotto	ALP449806
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Poles No.: 4
Total No. of ways: 3 ways

Electrical Characteristics
Current (Max): 24A
Voltage (Max): 450V

Mechanical Characteristics
Body Material: PC
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Conductors Section: 0.5-2.5mm²
Cable Diameter (Min): ø4mm
Cable Diameter (Max): ø8mm
For Cable: 4-8mm
Grommet Type: 3 x M25
Protection Grade:
Cover: Separate lid
Water seal preinstalled: per cavi ø4-8mm
Water seal included not installed: per cavi ø8-12mm e ø10-14mm

Temperature Range Features
Working Temperature: 105°C
Flammability Rating: UL94V-0
 |
Caratteristiche Generali
Nr. Poli: 4
Numero totale vie: 3 vie

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Diametro cavo min: ø4mm
Diametro cavo max: ø8mm
Per cavo: 4-8mm
Tipo Passacavo: 3 x M25
Grado di protezione: IP68
Coperchio: Coperchio separato
Guarnizioni preinstallate: per cavi ø4-8mm
Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø8-12mm e ø10-14mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 105°C
Classe di infiammabilità: UL94V-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP449806
Codice produttore	44-98-06
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443683624
Classe ETIM	EC002460
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	15.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Waterproof / Giunzioni
Codice famiglia statistica	644-1107-1328
Keyword	Alfa | Alpha elettronica | Elettronica | Alpha | Sicurezza | Connessioni elettriche
Descrizione breve	Scatola di giunzione 3 vie con morsetto 4Poli - 24V 450V IP68

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Poles No.: 4 Total No. of ways: 3 ways Electrical Characteristics Current (Max): 24A Voltage (Max): 450V Mechanical Characteristics Body Material: PC Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Conductors Section: 0.5-2.5mm² Cable Diameter (Min): ø4mm Cable Diameter (Max): ø8mm For Cable: 4-8mm Grommet Type: 3 x M25 Protection Grade: Cover: Separate lid Water seal preinstalled: per cavi ø4-8mm Water seal included not installed: per cavi ø8-12mm e ø10-14mm Temperature Range Features Working Temperature: 105°C Flammability Rating: UL94V-0 | Caratteristiche Generali Nr. Poli: 4 Numero totale vie: 3 vie Caratteristiche Elettriche Corrente max: 24A Tensione max: 450V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PC Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Diametro cavo min: ø4mm Diametro cavo max: ø8mm Per cavo: 4-8mm Tipo Passacavo: 3 x M25 Grado di protezione: IP68 Coperchio: Coperchio separato Guarnizioni preinstallate: per cavi ø4-8mm Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø8-12mm e ø10-14mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 105°C Classe di infiammabilità: UL94V-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.8