# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Pressacavo HQ in Nylon PA6 - IP68 - filettatura PG16 - per cavo ø10-14mm

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP514PG16 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Elettrico / Connettori / Serracavi |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
Caratteristiche Generali<br />
Norma di riferimento: EN 62444:2013<br />
Colore: Grigio<br />
Colore RAL: 7035<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Filetto PG (DIN40430): PG16<br />
Materiale Corpo: Poliamide<br />
Materiale Isolamento: NBR<br />
Diametro cavo min: ø10mm<br />
Diametro cavo max: ø14mm<br />
Per cavo: 10-14mm<br />
Larghezza: 30mm<br />
Altezza: 33mm<br />
Larghezza dado: 33.3mm<br />
Altezza dado: 6.7mm<br />
Altezza rondella: 2mm<br />
Grado di protezione: IP68<br />
Diametro filetto: 22.5mm<br />
Lunghezza filetto: 10.2mm<br />
Dimensione chiave: 30<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temperatura di lavoro: -40/125°C<br />
Classe di infiammabilità: UL94V-2<br />
 | <br />
General Characteristics<br />
Reference Norm: EN 62444:2013<br />
Color: Grigio<br />
RAL Color: 7035<br />
<br />
Mechanical Characteristics<br />
PG thread size (DIN40430): PG16<br />
Body Material: Polyamide<br />
Insulation Material: NBR<br />
Cable Diameter (Min): ø10mm<br />
Cable Diameter (Max): ø14mm<br />
For Cable: 10-14mm<br />
Width: 30mm<br />
Height: 33mm<br />
Nut width: 33.3mm<br />
Nut height: 6.7mm<br />
Washer height: 2mm<br />
Protection Grade: <br />
Thread diameter: 22.5mm<br />
Thread length: 10.2mm<br />
Spanner size: 30<br />
<br />
Temperature Range Features<br />
Working Temperature: -40/125°C<br />
Flammability Rating: UL94V-2<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP514PG16 |
| **Codice produttore** | 514-PG16 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443695535 |
| **Classe ETIM** | EC000441 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 0.88 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 4 |
| **Quantita multipla** | 4 |
| **Quantita cartone** | 12 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Elettrico / Connettori / Serracavi |
| **Codice famiglia statistica** | 600-616-764 |
| **Keyword** | Elettrico \| Elettrici \| Materiale elettrico \| Alpha elettronica \| Alpha \| Alfa \| Elettronica \| Connettori \| Connettore |
| **Descrizione breve** | Pressacavo HQ in Nylon PA6 - IP68 - filettatura PG16 - per cavo ø10-14mm |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Norma di riferimento: EN 62444:2013<br /><br />Colore: Grigio<br /><br />Colore RAL: 7035<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Filetto PG (DIN40430): PG16<br /><br />Materiale Corpo: Poliamide<br /><br />Materiale Isolamento: NBR<br /><br />Diametro cavo min: ø10mm<br /><br />Diametro cavo max: ø14mm<br /><br />Per cavo: 10-14mm<br /><br />Larghezza: 30mm<br /><br />Altezza: 33mm<br /><br />Larghezza dado: 33.3mm<br /><br />Altezza dado: 6.7mm<br /><br />Altezza rondella: 2mm<br /><br />Grado di protezione: IP68<br /><br />Diametro filetto: 22.5mm<br /><br />Lunghezza filetto: 10.2mm<br /><br />Dimensione chiave: 30<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temperatura di lavoro: -40/125°C<br /><br />Classe di infiammabilità: UL94V-2<br /><br /> \| <br /><br />General Characteristics<br /><br />Reference Norm: EN 62444:2013<br /><br />Color: Grigio<br /><br />RAL Color: 7035<br /><br /><br /><br />Mechanical Characteristics<br /><br />PG thread size (DIN40430): PG16<br /><br />Body Material: Polyamide<br /><br />Insulation Material: NBR<br /><br />Cable Diameter (Min): ø10mm<br /><br />Cable Diameter (Max): ø14mm<br /><br />For Cable: 10-14mm<br /><br />Width: 30mm<br /><br />Height: 33mm<br /><br />Nut width: 33.3mm<br /><br />Nut height: 6.7mm<br /><br />Washer height: 2mm<br /><br />Protection Grade: <br /><br />Thread diameter: 22.5mm<br /><br />Thread length: 10.2mm<br /><br />Spanner size: 30<br /><br /><br /><br />Temperature Range Features<br /><br />Working Temperature: -40/125°C<br /><br />Flammability Rating: UL94V-2<br /><br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 59.45 |