RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pressacavo HQ in Nylon PA6 - IP68 - filettatura PG21 - per cavo ø12,5-18mm

Codice prodotto	ALP514PG21
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Serracavi
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>
Caratteristiche Generali
Norma di riferimento: EN 62444:2013
Colore: Grigio
Colore RAL: 7035

Caratteristiche Meccaniche
Filetto PG (DIN40430): PG21
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Isolamento: NBR
Diametro cavo min: ø12.5mm
Diametro cavo max: ø18mm
Per cavo: 12.5-18mm
Larghezza: 36.7mm
Altezza: 39mm
Larghezza dado: 38.4mm
Altezza dado: 7mm
Altezza rondella: 2mm
Grado di protezione: IP68
Diametro filetto: 28.3mm
Lunghezza filetto: 13.2mm
Dimensione chiave: 35

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/125°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2
</p> | <p>
General Characteristics
Reference Norm: EN 62444:2013
Color: Grigio
RAL Color: 7035

Mechanical Characteristics
PG thread size (DIN40430): PG21
Body Material: Polyamide
Insulation Material: NBR
Cable Diameter (Min): ø12.5mm
Cable Diameter (Max): ø18mm
For Cable: 12.5-18mm
Width: 36.7mm
Height: 39mm
Nut width: 38.4mm
Nut height: 7mm
Washer height: 2mm
Protection Grade:
Thread diameter: 28.3mm
Thread length: 13.2mm
Spanner size: 35

Temperature Range Features
Working Temperature: -40/125°C
Flammability Rating: UL94V-2
</p>

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP514PG21
Codice produttore	514-PG21
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443695542
Classe ETIM	EC000441
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	3
Quantita multipla	3
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Serracavi
Codice famiglia statistica	600-616-764
Keyword	Elettrico | Connettore | Connettori | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Elettrici | Materiale elettrico
Descrizione breve	Pressacavo HQ in Nylon PA6 - IP68 - filettatura PG21 - per cavo ø12,5-18mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Norma di riferimento: EN 62444:2013 Colore: Grigio Colore RAL: 7035 Caratteristiche Meccaniche Filetto PG (DIN40430): PG21 Materiale Corpo: Poliamide Materiale Isolamento: NBR Diametro cavo min: ø12.5mm Diametro cavo max: ø18mm Per cavo: 12.5-18mm Larghezza: 36.7mm Altezza: 39mm Larghezza dado: 38.4mm Altezza dado: 7mm Altezza rondella: 2mm Grado di protezione: IP68 Diametro filetto: 28.3mm Lunghezza filetto: 13.2mm Dimensione chiave: 35 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -40/125°C Classe di infiammabilità: UL94V-2 | General Characteristics Reference Norm: EN 62444:2013 Color: Grigio RAL Color: 7035 Mechanical Characteristics PG thread size (DIN40430): PG21 Body Material: Polyamide Insulation Material: NBR Cable Diameter (Min): ø12.5mm Cable Diameter (Max): ø18mm For Cable: 12.5-18mm Width: 36.7mm Height: 39mm Nut width: 38.4mm Nut height: 7mm Washer height: 2mm Protection Grade: Thread diameter: 28.3mm Thread length: 13.2mm Spanner size: 35 Temperature Range Features Working Temperature: -40/125°C Flammability Rating: UL94V-2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.45