RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pressacavo HQ in Nylon PA6 - IP68 - filettatura PG7 - per cavo ø3-6,5mm

Codice prodotto	ALP514PG7
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Serracavi
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Reference Norm: EN 62444:2013
Color: Grigio
RAL Color: 7035

Mechanical Characteristics
PG thread size (DIN40430): PG7
Body Material: Polyamide
Insulation Material: NBR
Cable Diameter (Min): ø3mm
Cable Diameter (Max): ø6.5mm
For Cable: 3-6.5mm
Width: 17.7mm
Height: 27mm
Nut width: 19mm
Nut height: 5.5mm
Washer height: 2mm
Protection Grade:
Thread diameter: 12.5mm
Thread length: 8.2mm
Spanner size: 17

Temperature Range Features
Working Temperature: -40/125°C
Flammability Rating: UL94V-2
 |
Caratteristiche Generali
Norma di riferimento: EN 62444:2013
Colore: Grigio
Colore RAL: 7035

Caratteristiche Meccaniche
Filetto PG (DIN40430): PG7
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Isolamento: NBR
Diametro cavo min: ø3mm
Diametro cavo max: ø6.5mm
Per cavo: 3-6.5mm
Larghezza: 17.7mm
Altezza: 27mm
Larghezza dado: 19mm
Altezza dado: 5.5mm
Altezza rondella: 2mm
Grado di protezione: IP68
Diametro filetto: 12.5mm
Lunghezza filetto: 8.2mm
Dimensione chiave: 17

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/125°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP514PG7
Codice produttore	514-PG7
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443695498
Classe ETIM	EC000441
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.35
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Serracavi
Codice famiglia statistica	600-616-764
Keyword	Connettori | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Connettore
Descrizione breve	Pressacavo HQ in Nylon PA6 - IP68 - filettatura PG7 - per cavo ø3-6,5mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Reference Norm: EN 62444:2013 Color: Grigio RAL Color: 7035 Mechanical Characteristics PG thread size (DIN40430): PG7 Body Material: Polyamide Insulation Material: NBR Cable Diameter (Min): ø3mm Cable Diameter (Max): ø6.5mm For Cable: 3-6.5mm Width: 17.7mm Height: 27mm Nut width: 19mm Nut height: 5.5mm Washer height: 2mm Protection Grade: Thread diameter: 12.5mm Thread length: 8.2mm Spanner size: 17 Temperature Range Features Working Temperature: -40/125°C Flammability Rating: UL94V-2 | Caratteristiche Generali Norma di riferimento: EN 62444:2013 Colore: Grigio Colore RAL: 7035 Caratteristiche Meccaniche Filetto PG (DIN40430): PG7 Materiale Corpo: Poliamide Materiale Isolamento: NBR Diametro cavo min: ø3mm Diametro cavo max: ø6.5mm Per cavo: 3-6.5mm Larghezza: 17.7mm Altezza: 27mm Larghezza dado: 19mm Altezza dado: 5.5mm Altezza rondella: 2mm Grado di protezione: IP68 Diametro filetto: 12.5mm Lunghezza filetto: 8.2mm Dimensione chiave: 17 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -40/125°C Classe di infiammabilità: UL94V-2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.45