RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pressacavo HQ in Nylon PA6 - IP68 - filettatura PG9 - per cavo ø4-8mm

Codice prodotto	ALP514PG9
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Serracavi
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Reference Norm: EN 62444:2013
Color: Grigio
RAL Color: 7035

Mechanical Characteristics
PG thread size (DIN40430): PG9
Body Material: Polyamide
Insulation Material: NBR
Cable Diameter (Min): ø4mm
Cable Diameter (Max): ø8mm
For Cable: 4-8mm
Width: 21.2mm
Height: 30mm
Nut width: 24.2mm
Nut height: 5.5mm
Washer height: 2mm
Protection Grade:
Thread diameter: 15.2mm
Thread length: 9.2mm
Spanner size: 22

Temperature Range Features
Working Temperature: -40/125°C
Flammability Rating: UL94V-2
 |
Caratteristiche Generali
Norma di riferimento: EN 62444:2013
Colore: Grigio
Colore RAL: 7035

Caratteristiche Meccaniche
Filetto PG (DIN40430): PG9
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Isolamento: NBR
Diametro cavo min: ø4mm
Diametro cavo max: ø8mm
Per cavo: 4-8mm
Larghezza: 21.2mm
Altezza: 30mm
Larghezza dado: 24.2mm
Altezza dado: 5.5mm
Altezza rondella: 2mm
Grado di protezione: IP68
Diametro filetto: 15.2mm
Lunghezza filetto: 9.2mm
Dimensione chiave: 22

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/125°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP514PG9
Codice produttore	514-PG9
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443695504
Classe ETIM	EC000441
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.47
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Serracavi
Codice famiglia statistica	600-616-764
Keyword	Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Connettore | Connettori | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Pressacavo HQ in Nylon PA6 - IP68 - filettatura PG9 - per cavo ø4-8mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Reference Norm: EN 62444:2013 Color: Grigio RAL Color: 7035 Mechanical Characteristics PG thread size (DIN40430): PG9 Body Material: Polyamide Insulation Material: NBR Cable Diameter (Min): ø4mm Cable Diameter (Max): ø8mm For Cable: 4-8mm Width: 21.2mm Height: 30mm Nut width: 24.2mm Nut height: 5.5mm Washer height: 2mm Protection Grade: Thread diameter: 15.2mm Thread length: 9.2mm Spanner size: 22 Temperature Range Features Working Temperature: -40/125°C Flammability Rating: UL94V-2 | Caratteristiche Generali Norma di riferimento: EN 62444:2013 Colore: Grigio Colore RAL: 7035 Caratteristiche Meccaniche Filetto PG (DIN40430): PG9 Materiale Corpo: Poliamide Materiale Isolamento: NBR Diametro cavo min: ø4mm Diametro cavo max: ø8mm Per cavo: 4-8mm Larghezza: 21.2mm Altezza: 30mm Larghezza dado: 24.2mm Altezza dado: 5.5mm Altezza rondella: 2mm Grado di protezione: IP68 Diametro filetto: 15.2mm Lunghezza filetto: 9.2mm Dimensione chiave: 22 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -40/125°C Classe di infiammabilità: UL94V-2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.45