RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Guaina termorestringente in polybag - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø1,6mm - Rossa - 1m

Codice prodotto	ALP520M02R
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Guaine termoretraibili
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General characteristics
Material:
Color: Red
Lenght: 1m
Shrinkage: 2:1
Diameter: 1.6mm
Diameter (after recovery): 0.8mm
Section thickness: 0.25mm
Narrow section thickness: 0.33mm
Permissible cable diameter: 1 - 1,4mm
Shrink temperature: +70, +110°C
Operating temperature: -55 / 125°C
 |
Caratteristiche
Materiale: Poliolefina
Colore: Rosso
Lunghezza: 1m
Restringimento: 2:1
Diametro: 1.6mm
Diametro (Dopo restrizione): 0.8mm
Spessore sezione: 0.25mm
Spessore sezione ristretta: 0.33mm
Diametro cavo ammissibile: 1 - 1,4mm
Temperatura di restringimento: +70, +110°C
Temperatura di lavoro: -55 / 125°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP520M02R
Codice produttore	520-M02R

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443686274
Classe ETIM	EC000217
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Guaine termoretraibili
Codice famiglia statistica	644-1725
Keyword	Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Guaine termoretraibili | Componenti | Elettronica
Descrizione breve	Guaina termorestringente in polybag - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø1,6mm - Rossa - 1m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Material: Color: Red Lenght: 1m Shrinkage: 2:1 Diameter: 1.6mm Diameter (after recovery): 0.8mm Section thickness: 0.25mm Narrow section thickness: 0.33mm Permissible cable diameter: 1 - 1,4mm Shrink temperature: +70, +110°C Operating temperature: -55 / 125°C | Caratteristiche Materiale: Poliolefina Colore: Rosso Lunghezza: 1m Restringimento: 2:1 Diametro: 1.6mm Diametro (Dopo restrizione): 0.8mm Spessore sezione: 0.25mm Spessore sezione ristretta: 0.33mm Diametro cavo ammissibile: 1 - 1,4mm Temperatura di restringimento: +70, +110°C Temperatura di lavoro: -55 / 125°C
Completezza BMEcat	67.41