# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Guaina termorestringente in polybag - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø3,2mm - Bianca - 1m

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP520M10W |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Guaine termoretraibili |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

<br />
Caratteristiche<br />
Materiale: Poliolefina<br />
Colore: Bianco<br />
Lunghezza: 1m<br />
Restringimento: 2:1<br />
Diametro: 3.2mm<br />
Diametro (Dopo restrizione): 1.6mm<br />
Spessore sezione: 0.25mm<br />
Spessore sezione ristretta: 0.44mm<br />
Diametro cavo ammissibile: 1,9 - 2,9mm<br />
Temperatura di restringimento: +70, +110°C<br />
Temperatura di lavoro: -55 / 125°C<br />
 | <br />
General characteristics<br />
Material: <br />
Color: White<br />
Lenght: 1m<br />
Shrinkage: 2:1<br />
Diameter: 3.2mm<br />
Diameter (after recovery): 1.6mm<br />
Section thickness: 0.25mm<br />
Narrow section thickness: 0.44mm<br />
Permissible cable diameter: 1,9 - 2,9mm<br />
Shrink temperature: +70, +110°C<br />
Operating temperature: -55 / 125°C<br />

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP520M10W |
| **Codice produttore** | 520-M10W |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443686328 |
| **Classe ETIM** | EC000217 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 0.55 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 5 |
| **Quantita multipla** | 5 |
| **Quantita cartone** | 50 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Guaine termoretraibili |
| **Codice famiglia statistica** | 644-1725 |
| **Keyword** | Guaine termoretraibili \| Alpha elettronica \| Alpha \| Elettronica \| Componenti \| Alfa |
| **Descrizione breve** | Guaina termorestringente in polybag - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø3,2mm - Bianca - 1m |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />Caratteristiche<br /><br />Materiale: Poliolefina<br /><br />Colore: Bianco<br /><br />Lunghezza: 1m<br /><br />Restringimento: 2:1<br /><br />Diametro: 3.2mm<br /><br />Diametro (Dopo restrizione): 1.6mm<br /><br />Spessore sezione: 0.25mm<br /><br />Spessore sezione ristretta: 0.44mm<br /><br />Diametro cavo ammissibile: 1,9 - 2,9mm<br /><br />Temperatura di restringimento: +70, +110°C<br /><br />Temperatura di lavoro: -55 / 125°C<br /><br /> \| <br /><br />General characteristics<br /><br />Material: <br /><br />Color: White<br /><br />Lenght: 1m<br /><br />Shrinkage: 2:1<br /><br />Diameter: 3.2mm<br /><br />Diameter (after recovery): 1.6mm<br /><br />Section thickness: 0.25mm<br /><br />Narrow section thickness: 0.44mm<br /><br />Permissible cable diameter: 1,9 - 2,9mm<br /><br />Shrink temperature: +70, +110°C<br /><br />Operating temperature: -55 / 125°C<br /><br /> |
| **Completezza BMEcat** | 67.41 |