RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Heat shrink tubing - Dispenser - Polyolefin - Shrink factor 2:1 - ø4,8mm - Black | Guaina termorestringente in dispenser - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø4,8mm - Nera - 10m

Codice prodotto	ALP520R14
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Guaine termoretraibili
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche
Materiale: Poliolefina
Colore: Nero
Lunghezza: 10m
Restringimento: 2:1
Diametro: 4.8mm
Diametro (Dopo restrizione): 2.4mm
Spessore sezione: 0.25mm
Spessore sezione ristretta: 0.5mm
Diametro cavo ammissibile: 2.9 - 4,2mm
Temperatura di restringimento: +70, +110°C
Temperatura di lavoro: -55 / 125°C
 |
General characteristics
Material:
Color: Black
Lenght: 10m
Shrinkage: 2:1
Diameter: 4.8mm
Diameter (after recovery): 2.4mm
Section thickness: 0.25mm
Narrow section thickness: 0.5mm
Permissible cable diameter: 2.9 - 4,2mm
Shrink temperature: +70, +110°C
Operating temperature: -55 / 125°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP520R14

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	520-R14
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443664029
Classe ETIM	EC000217
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	7.10
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Guaine termoretraibili
Codice famiglia statistica	644-1725
Keyword	Componenti | Guaine termoretraibili | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Elettronica
Descrizione breve	Heat shrink tubing - Dispenser - Polyolefin - Shrink factor 2:1 - ø4,8mm - Black | Guaina termorestringente in dispenser - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø4,8mm - Nera - 10m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Materiale: Poliolefina Colore: Nero Lunghezza: 10m Restringimento: 2:1 Diametro: 4.8mm Diametro (Dopo restrizione): 2.4mm Spessore sezione: 0.25mm Spessore sezione ristretta: 0.5mm Diametro cavo ammissibile: 2.9 - 4,2mm Temperatura di restringimento: +70, +110°C Temperatura di lavoro: -55 / 125°C | General characteristics Material: Color: Black Lenght: 10m Shrinkage: 2:1 Diameter: 4.8mm Diameter (after recovery): 2.4mm Section thickness: 0.25mm Narrow section thickness: 0.5mm Permissible cable diameter: 2.9 - 4,2mm Shrink temperature: +70, +110°C Operating temperature: -55 / 125°C
Completezza BMEcat	67.41