RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Guaina termorestringente in dispenser - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø19mm - Nera - 5m | Heat shrink tubing - Dispenser - Polyolefin - Shrink factor 2:1 - ø19mm - Black

Codice prodotto	ALP520R30
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Guaine termoretraibili
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General characteristics
Material:
Color: Black
Lenght: 5m
Shrinkage: 2:1
Diameter: 19mm
Diameter (after recovery): 9.5mm
Section thickness: 0.4mm
Narrow section thickness: 0.75mm
Permissible cable diameter: 11,4 - 17,1mm
Shrink temperature: +70, +110°C
Operating temperature: -55 / 125°C
 |
Caratteristiche
Materiale: Poliolefina
Colore: Nero
Lunghezza: 5m
Restringimento: 2:1
Diametro: 19mm
Diametro (Dopo restrizione): 9.5mm
Spessore sezione: 0.4mm
Spessore sezione ristretta: 0.75mm
Diametro cavo ammissibile: 11,4 - 17,1mm
Temperatura di restringimento: +70, +110°C
Temperatura di lavoro: -55 / 125°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP520R30

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	520-R30
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443664067
Classe ETIM	EC000217
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	10.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Guaine termoretraibili
Codice famiglia statistica	644-1725
Keyword	Elettronica | Componenti | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Guaine termoretraibili
Descrizione breve	Guaina termorestringente in dispenser - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø19mm - Nera - 5m | Heat shrink tubing - Dispenser - Polyolefin - Shrink factor 2:1 - ø19mm - Black

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Material: Color: Black Lenght: 5m Shrinkage: 2:1 Diameter: 19mm Diameter (after recovery): 9.5mm Section thickness: 0.4mm Narrow section thickness: 0.75mm Permissible cable diameter: 11,4 - 17,1mm Shrink temperature: +70, +110°C Operating temperature: -55 / 125°C | Caratteristiche Materiale: Poliolefina Colore: Nero Lunghezza: 5m Restringimento: 2:1 Diametro: 19mm Diametro (Dopo restrizione): 9.5mm Spessore sezione: 0.4mm Spessore sezione ristretta: 0.75mm Diametro cavo ammissibile: 11,4 - 17,1mm Temperatura di restringimento: +70, +110°C Temperatura di lavoro: -55 / 125°C
Completezza BMEcat	67.41