RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Thin wall heat shrinkable tube in spool - Polyolefin - Shrink ratio 2:1 - ø12mm - Black - 100m | Guaina termorestringente in bobina - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø12mm - Nera - 100m

Codice prodotto	ALP520T12
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Guaine termoretraibili
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Material:
Color: Black
Lenght: 100m
Shrinkage: 2:1
Diameter: 12mm
Diameter (after recovery): 6mm
Section thickness: 0.35mm
Narrow section thickness: 0.7mm
Permissible cable diameter: 7,2 - 10,8mm
Shrink temperature: +70, +110°C
Operating temperature: -55 / 125°C
 | Caratteristiche
Per impiego generale
Poliolefina a basso spessore
Rapporto di restringimento 2:1
Priva di alogeni
Ritardante la fiamma (VW-1)
Ottima flessibilità

Caratteristiche
Materiale: Poliolefina
Colore: Nero
Lunghezza: 100m
Restringimento: 2:1
Diametro: 12mm
Diametro (Dopo restrizione): 6mm
Spessore sezione: 0.35mm
Spessore sezione ristretta: 0.7mm
Diametro cavo ammissibile: 7,2 - 10,8mm
Temperatura di restringimento: +70, +110°C
Temperatura di lavoro: -55 / 125°C

Applicazioni
Isolamento elettrico fino a 600V
Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici
Ricostruzione dellisolamento dei cavi bassa tensione
Identificazione di cavi e conduttori elettrici

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP520T12
Codice produttore	520-T12

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443584952
Classe ETIM	EC000217
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	43.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Guaine termoretraibili
Codice famiglia statistica	644-1725
Keyword	Componenti | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Guaine termoretraibili
Descrizione breve	Thin wall heat shrinkable tube in spool - Polyolefin - Shrink ratio 2:1 - ø12mm - Black - 100m | Guaina termorestringente in bobina - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø12mm - Nera - 100m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Material: Color: Black Lenght: 100m Shrinkage: 2:1 Diameter: 12mm Diameter (after recovery): 6mm Section thickness: 0.35mm Narrow section thickness: 0.7mm Permissible cable diameter: 7,2 - 10,8mm Shrink temperature: +70, +110°C Operating temperature: -55 / 125°C | Caratteristiche Per impiego generale Poliolefina a basso spessore Rapporto di restringimento 2:1 Priva di alogeni Ritardante la fiamma (VW-1) Ottima flessibilità Caratteristiche Materiale: Poliolefina Colore: Nero Lunghezza: 100m Restringimento: 2:1 Diametro: 12mm Diametro (Dopo restrizione): 6mm Spessore sezione: 0.35mm Spessore sezione ristretta: 0.7mm Diametro cavo ammissibile: 7,2 - 10,8mm Temperatura di restringimento: +70, +110°C Temperatura di lavoro: -55 / 125°C Applicazioni Isolamento elettrico fino a 600V Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici Ricostruzione dellisolamento dei cavi bassa tensione Identificazione di cavi e conduttori elettrici
Completezza BMEcat	67.41