RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Thin wall heat shrinkable tubes in assorted kit - Polyolefin - Shrink ratio 2:1 - 100pcs - assorted colors | Kit guaine termorestringenti basso profilo - Poliolefina - Restringimento 2:1 - 100 spezzoni da 95mm - vari colori

Codice prodotto	ALP520T120
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Guaine termoretraibili
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

La confezione contiene:
D/d (mm) - colore - pz
1,6/0,8 - Nero - 30
2,4/1,2 - Giallo - 30
4,8/2,4 - Rosso - 20
6,0/2,75 - Verde - 10
9,5/4,8 - Blu - 6
12,7/6,4 - Bianco - 4
Totale: 100 pezzi

Caratteristiche
Per impiego generale
Poliolefina a basso spessore
Rapporto di restringimento 2:1
Priva di alogeni
Ritardante la fiamma (VW-1)
Ottima flessibilità

Caratteristiche
Restringimento: 2:1

Applicazioni
Isolamento elettrico fino a 600V
Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici
Ricostruzione dellisolamento dei cavi bassa tensione
Identificazione di cavi e conduttori elettrici |
General characteristics
Shrinkage: 2:1

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice Metel	ALP520T120
Codice produttore	520-T120
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443664098
Classe ETIM	EC000217
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	7.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Guaine termoretraibili
Codice famiglia statistica	644-1725
Keyword	Guaine termoretraibili | Alpha elettronica | Elettronica | Alfa | Alpha | Componenti
Descrizione breve	Thin wall heat shrinkable tubes in assorted kit - Polyolefin - Shrink ratio 2:1 - 100pcs - assorted colors | Kit guaine termorestringenti basso profilo - Poliolefina - Restringimento 2:1 - 100 spezzoni da 95mm - vari colori

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	La confezione contiene: D/d (mm) - colore - pz 1,6/0,8 - Nero - 30 2,4/1,2 - Giallo - 30 4,8/2,4 - Rosso - 20 6,0/2,75 - Verde - 10 9,5/4,8 - Blu - 6 12,7/6,4 - Bianco - 4 Totale: 100 pezzi Caratteristiche Per impiego generale Poliolefina a basso spessore Rapporto di restringimento 2:1 Priva di alogeni Ritardante la fiamma (VW-1) Ottima flessibilità Caratteristiche Restringimento: 2:1 Applicazioni Isolamento elettrico fino a 600V Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici Ricostruzione dellisolamento dei cavi bassa tensione Identificazione di cavi e conduttori elettrici | General characteristics Shrinkage: 2:1
Completezza BMEcat	55.65