RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Stecca 10 morsetti volanti isolati a vite per cavo 4mm² | 12 screw terminal blocks for 4mm² cable with wire protection

Codice prodotto	ALP53211
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

For end connections in in civil and industrial electrical systems. Wiring in junction boxes.
Installations in false ceilings and lighting fixtures. Temporary or mobile connections.

General Characteristics
Gender: Morsetto
Connector Type: Terminal Block
Reference Norm: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004
Orientation: Straight
Poles No.: 10
Terminals N.: 1
Supplier Series:
Suitable For: connessioni volanti di coda
Total No. of ways: 1 way

Electrical Characteristics
Current (Max): 32A
Voltage (Max): 450V

Mechanical Characteristics
Body Material: Polycarbonate
Contact Material: Brass
Contacts Plating: Tin plating
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Conductors Section: 1.5-4mm²
Protection Grade:

Temperature Range Features
Working Temperature: 85°C
Flammability Rating: UL94V-0
 | Per connessioni volanti in impianti elettrici civili e industriali. Cablaggi in scatole di derivazione.
Installazioni in controsoffitti e apparecchi di illuminazione. Connessioni temporanee o mobili.

Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Tipo Connettore: Morsettiera
Norma di riferimento: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 10
n. terminali: 1
Serie Fornitore: DG4T
Adatto per: connessioni volanti di coda
Numero totale vie: 1 via

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato
Materiale Contatti: Ottone
Placcatura contatti: Placcatura in stagno
Montaggio: Volante

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP53211
Codice produttore	532-11
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443629417
Classe ETIM	EC001284
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice famiglia statistica	600-616-937
Keyword	Elettrico | Elettrici | Materiale elettrico | Alpha elettronica | Alfa | Elettronica | Alpha | Unipolari | Cappuccio | Connettori | Connettore | Serraggio vite | Stecca | Barretta | Barra | Unipolare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Stecca 10 morsetti volanti isolati a vite per cavo 4mm² | 12 screw terminal blocks for 4mm² cable with wire protection

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	For end connections in in civil and industrial electrical systems. Wiring in junction boxes. Installations in false ceilings and lighting fixtures. Temporary or mobile connections. General Characteristics Gender: Morsetto Connector Type: Terminal Block Reference Norm: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004 Orientation: Straight Poles No.: 10 Terminals N.: 1 Supplier Series: Suitable For: connessioni volanti di coda Total No. of ways: 1 way Electrical Characteristics Current (Max): 32A Voltage (Max): 450V Mechanical Characteristics Body Material: Polycarbonate Contact Material: Brass Contacts Plating: Tin plating Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Conductors Section: 1.5-4mm² Protection Grade: Temperature Range Features Working Temperature: 85°C Flammability Rating: UL94V-0 | Per connessioni volanti in impianti elettrici civili e industriali. Cablaggi in scatole di derivazione. Installazioni in controsoffitti e apparecchi di illuminazione. Connessioni temporanee o mobili. Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Tipo Connettore: Morsettiera Norma di riferimento: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004 Orientamento: Dritto Nr. Poli: 10 n. terminali: 1 Serie Fornitore: DG4T Adatto per: connessioni volanti di coda Numero totale vie: 1 via Caratteristiche Elettriche Corrente max: 32A Tensione max: 450V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Policarbonato Materiale Contatti: Ottone Placcatura contatti: Placcatura in stagno Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Sezione conduttori: 1.5-4mm² Grado di protezione: IP20

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.52