RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Screw terminals "mammut" for 0,5-2,5mm² cable - 12 poles | Stecca 12 morsetti volanti a vite per cavo 2,5mm² con lamella di protezione

Codice prodotto	ALP54208
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Per connessioni volanti in impianti elettrici civili e industriali. Cablaggi in scatole di derivazione.
Installazioni in controsoffitti e apparecchi di illuminazione. Connessioni temporanee o mobili.

Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Tipo Connettore: Morsettiera
Norma di riferimento: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004
Nr. Poli: 12
n. terminali: 24
Serie Fornitore: DG8HSWP-1.2-12P-17-100Z(H)
Adatto per: connessioni volanti

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliammide PA6,6
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Placcatura in stagno
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/110°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2
 | For end connections in in civil and industrial electrical systems. Wiring in junction boxes.
Installations in false ceilings and lighting fixtures. Temporary or mobile connections.

General Characteristics
Gender: Morsetto
Connector Type: Terminal Block
Reference Norm: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004
Poles No.: 12
Terminals N.: 24
Supplier Series:
Suitable For: connessioni volanti

Electrical Characteristics
Current (Max): 24A
Voltage (Max): 450V

Mechanical Characteristics
Body Material: Polyamide PA6,6
Contact Material: Phosphor Bronze
Contacts Plating: Tin plating
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Conductors Section: 0.5-2.5mm²
Protection Grade:

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP54208
Codice produttore	542-08
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443595965
Classe ETIM	EC001284
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice famiglia statistica	600-616-937
Keyword	Elettrico | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Connettore | Connettori | Cappuccio | Mammut | Barretta separabile | Unipolari | Unipolare | Serraggio vite | Stecca | Barretta | Barra

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Screw terminals "mammut" for 0,5-2,5mm² cable - 12 poles | Stecca 12 morsetti volanti a vite per cavo 2,5mm² con lamella di protezione

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Per connessioni volanti in impianti elettrici civili e industriali. Cablaggi in scatole di derivazione. Installazioni in controsoffitti e apparecchi di illuminazione. Connessioni temporanee o mobili. Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Tipo Connettore: Morsettiera Norma di riferimento: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004 Nr. Poli: 12 n. terminali: 24 Serie Fornitore: DG8HSWP-1.2-12P-17-100Z(H) Adatto per: connessioni volanti Caratteristiche Elettriche Corrente max: 24A Tensione max: 450V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Poliammide PA6,6 Materiale Contatti: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Placcatura in stagno Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Grado di protezione: IP20 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -40/110°C Classe di infiammabilità: UL94V-2 | For end connections in in civil and industrial electrical systems. Wiring in junction boxes. Installations in false ceilings and lighting fixtures. Temporary or mobile connections. General Characteristics Gender: Morsetto Connector Type: Terminal Block Reference Norm: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004 Poles No.: 12 Terminals N.: 24 Supplier Series: Suitable For: connessioni volanti Electrical Characteristics Current (Max): 24A Voltage (Max): 450V Mechanical Characteristics Body Material: Polyamide PA6,6 Contact Material: Phosphor Bronze Contacts Plating: Tin plating Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Conductors Section: 0.5-2.5mm² Protection Grade: Temperature Range Features Working Temperature: -40/110°C Flammability Rating: UL94V-2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.52