RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Stecca 12 morsetti volanti a vite per cavo 10mm² con lamella di protezione | Screw terminals "mammut" for 6-10mm² cable - 12 poles

Codice prodotto	ALP54215
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

For end connections in in civil and industrial electrical systems. Wiring in junction boxes.
Installations in false ceilings and lighting fixtures. Temporary or mobile connections.

General Characteristics
Gender: Morsetto
Connector Type: Terminal Block
Reference Norm: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004
Poles No.: 12
Terminals N.: 24
Supplier Series:
Suitable For: connessioni volanti

Electrical Characteristics
Current (Max): 57A
Voltage (Max): 450V

Mechanical Characteristics
Body Material: Polyamide PA6,6
Contact Material: Phosphor Bronze
Contacts Plating: Tin plating
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Conductors Section: 6-10mm²
Protection Grade:

Temperature Range Features
Working Temperature: -40/110°C
Flammability Rating: UL94V-2
 | Per connessioni volanti in impianti elettrici civili e industriali. Cablaggi in scatole di derivazione.
Installazioni in controsoffitti e apparecchi di illuminazione. Connessioni temporanee o mobili.

Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Tipo Connettore: Morsettiera
Norma di riferimento: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004
Nr. Poli: 12
n. terminali: 24
Serie Fornitore: 15HSWP-1.2-12P-17-100AH
Adatto per: connessioni volanti

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 57A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliammide PA6,6
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Placcatura in stagno
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori: 6-10mm²
Grado di protezione: IP20

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP54215
Codice produttore	542-15
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443595996
Classe ETIM	EC001284
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	5.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	40
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice famiglia statistica	600-616-937
Keyword	Barra | Serraggio vite | Stecca | Barretta | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Connettore | Connettori | Cappuccio | Mammut | Barretta separabile | Unipolari | Unipolare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Stecca 12 morsetti volanti a vite per cavo 10mm² con lamella di protezione | Screw terminals "mammut" for 6-10mm² cable - 12 poles

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	For end connections in in civil and industrial electrical systems. Wiring in junction boxes. Installations in false ceilings and lighting fixtures. Temporary or mobile connections. General Characteristics Gender: Morsetto Connector Type: Terminal Block Reference Norm: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004 Poles No.: 12 Terminals N.: 24 Supplier Series: Suitable For: connessioni volanti Electrical Characteristics Current (Max): 57A Voltage (Max): 450V Mechanical Characteristics Body Material: Polyamide PA6,6 Contact Material: Phosphor Bronze Contacts Plating: Tin plating Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Conductors Section: 6-10mm² Protection Grade: Temperature Range Features Working Temperature: -40/110°C Flammability Rating: UL94V-2 | Per connessioni volanti in impianti elettrici civili e industriali. Cablaggi in scatole di derivazione. Installazioni in controsoffitti e apparecchi di illuminazione. Connessioni temporanee o mobili. Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Tipo Connettore: Morsettiera Norma di riferimento: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004 Nr. Poli: 12 n. terminali: 24 Serie Fornitore: 15HSWP-1.2-12P-17-100AH Adatto per: connessioni volanti Caratteristiche Elettriche Corrente max: 57A Tensione max: 450V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Poliammide PA6,6 Materiale Contatti: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Placcatura in stagno Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Sezione conduttori: 6-10mm² Grado di protezione: IP20 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -40/110°C Classe di infiammabilità: UL94V-2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.52