RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spring Lever Inline Splicing Terminal Block Connector 32A 450V | Connettore rapido serrafilo - 1 polo passante

Codice prodotto	ALP54226
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Il nuovo conenttore 542-26 Degson DGBSC-SG02/4-01P è un connettore adatto per realizzare giunte elettriche senza utensili in massima sicurezza e rapidità. Piccolo e compatto trova spazio nelle scatole di derivazione. Dotato di foro per il test tramite multimetro.

Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 1
n. terminali: 2
Sezione AWG: 24-12
Serie Fornitore: DGBSC-SG02/4-01P
Adatto per: Giunte elettriche
Numero totale vie: 1 via

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 32A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliamide
Materiale Isolamento: PC
Materiale Contatti: Rame
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Sezione conduttori: 0.2-4mm²

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -40/85°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2
 | The new 542-26 Degson DGBSC-SG02/4-01P connector is a connector suitable for making electrical joints without tools in maximum safety and speed. Small and compact, it fits into junction boxes. Equipped with a hole for testing via multimeter.

General Characteristics
Gender: Morsetto
Orientation: Straight
Poles No.: 1
Terminals N.: 2
AWG Size: 24-12
Supplier Series:
Suitable For: Giunte elettriche
Total No. of ways: 1 way

Electrical Characteristics
Current (Max): 32A
Voltage (Max): 450V

Mechanical Characteristics
Body Material: Polyamide
Insulation Material: PC
Contact Material: Copper
Montaggio: Volante

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP54226
Codice produttore	542-26
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443684560
Classe ETIM	EC000446
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.28
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice famiglia statistica	600-616-937
Keyword	Connettore | Alfa | Elettronica | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Alpha | Connettori | Cappuccio | Unipolari | Unipolare | Serraggio vite | Stecca | Barretta | Barra

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Spring Lever Inline Splicing Terminal Block Connector 32A 450V | Connettore rapido serrafilo - 1 polo passante

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il nuovo conenttore 542-26 Degson DGBSC-SG02/4-01P è un connettore adatto per realizzare giunte elettriche senza utensili in massima sicurezza e rapidità. Piccolo e compatto trova spazio nelle scatole di derivazione. Dotato di foro per il test tramite multimetro. Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Orientamento: Dritto Nr. Poli: 1 n. terminali: 2 Sezione AWG: 24-12 Serie Fornitore: DGBSC-SG02/4-01P Adatto per: Giunte elettriche Numero totale vie: 1 via Caratteristiche Elettriche Corrente max: 32A Tensione max: 450V Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Poliamide Materiale Isolamento: PC Materiale Contatti: Rame Montaggio: Volante Fissaggio: a pressione Sezione conduttori: 0.2-4mm² Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -40/85°C Classe di infiammabilità: UL94V-2 | The new 542-26 Degson DGBSC-SG02/4-01P connector is a connector suitable for making electrical joints without tools in maximum safety and speed. Small and compact, it fits into junction boxes. Equipped with a hole for testing via multimeter. General Characteristics Gender: Morsetto Orientation: Straight Poles No.: 1 Terminals N.: 2 AWG Size: 24-12 Supplier Series: Suitable For: Giunte elettriche Total No. of ways: 1 way Electrical Characteristics Current (Max): 32A Voltage (Max): 450V Mechanical Characteristics Body Material: Polyamide Insulation Material: PC Contact Material: Copper Montaggio: Volante Fissaggio: a pressione Conductors Section: 0.2-4mm² Temperature Range Features Working Temperature: -40/85°C Flammability Rating: UL94V-2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	65.43