# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Through terminals 0,5-2,5mm² - 22-14AWG - 2P - With 5x20mm fuse holder | Morsetto passante 0,5-2,5mm² - 22-14AWG - 2P con porta fusibile 5x20mm

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP54242 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Elettrico / Connettori / Morsetti |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
Caratteristiche Generali<br />
Genere: Morsetto<br />
Tipo Connettore: Morsettiera<br />
Orientamento: Dritto<br />
Nr. Poli: 2<br />
Sezione AWG: 22-14<br />
Serie Fornitore: DG801-02P-11-00A(H)<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Corrente nominale: 6.3A<br />
Tensione nominale: 250V<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Materiale Corpo: Poliamide<br />
Materiale Contatti: Ottone<br />
Montaggio: Volante<br />
Fissaggio: a vite<br />
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temperatura di lavoro: -40/105°C<br />
Classe di infiammabilità: UL94V-0<br />
 | <br />
General Characteristics<br />
Gender: Morsetto<br />
Connector Type: Terminal Block<br />
Orientation: Straight<br />
Poles No.: 2<br />
AWG Size: 22-14<br />
Supplier Series: <br />
<br />
Electrical Characteristics<br />
Rated Current: 6.3A<br />
Rated Voltage: 250V<br />
<br />
Mechanical Characteristics<br />
Body Material: Polyamide<br />
Contact Material: Brass<br />
Montaggio: Volante<br />
Fissaggio: a vite<br />
Conductors Section: 0.5-2.5mm²<br />
<br />
Temperature Range Features<br />
Working Temperature: -40/105°C<br />
Flammability Rating: UL94V-0<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP54242 |
| **Codice produttore** | 542-42 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443637146 |
| **Classe ETIM** | EC000899 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 1.10 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 10 |
| **Quantita multipla** | 10 |
| **Quantita cartone** | 50 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Elettrico / Connettori / Morsetti |
| **Codice famiglia statistica** | 600-616-937 |
| **Keyword** | Barretta \| Stecca \| Serraggio vite \| Unipolare \| Unipolari \| Cappuccio \| Connettori \| Connettore \| Elettrico \| Elettrici \| Materiale elettrico \| Alpha elettronica \| Alpha \| Alfa \| Elettronica \| Barra |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione breve** | Through terminals 0,5-2,5mm² - 22-14AWG - 2P - With 5x20mm fuse holder \| Morsetto passante 0,5-2,5mm² - 22-14AWG - 2P con porta fusibile 5x20mm |
| **Descrizione estesa** | <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Genere: Morsetto<br /><br />Tipo Connettore: Morsettiera<br /><br />Orientamento: Dritto<br /><br />Nr. Poli: 2<br /><br />Sezione AWG: 22-14<br /><br />Serie Fornitore: DG801-02P-11-00A(H)<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Corrente nominale: 6.3A<br /><br />Tensione nominale: 250V<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Materiale Corpo: Poliamide<br /><br />Materiale Contatti: Ottone<br /><br />Montaggio: Volante<br /><br />Fissaggio: a vite<br /><br />Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temperatura di lavoro: -40/105°C<br /><br />Classe di infiammabilità: UL94V-0<br /><br /> \| <br /><br />General Characteristics<br /><br />Gender: Morsetto<br /><br />Connector Type: Terminal Block<br /><br />Orientation: Straight<br /><br />Poles No.: 2<br /><br />AWG Size: 22-14<br /><br />Supplier Series: <br /><br /><br /><br />Electrical Characteristics<br /><br />Rated Current: 6.3A<br /><br />Rated Voltage: 250V<br /><br /><br /><br />Mechanical Characteristics<br /><br />Body Material: Polyamide<br /><br />Contact Material: Brass<br /><br />Montaggio: Volante<br /><br />Fissaggio: a vite<br /><br />Conductors Section: 0.5-2.5mm²<br /><br /><br /><br />Temperature Range Features<br /><br />Working Temperature: -40/105°C<br /><br />Flammability Rating: UL94V-0<br /><br /> |
| **Completezza BMEcat** | 57.65 |