RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Morsetto a pressione adatto per cavi 0,5-2,5mm² - con box di protezione contatti - 3 poli | Pressure clamp suitable for 0.5-2.5mm² cables - with contact protection box - 3 poles

Codice prodotto	ALP5427003
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 3
n. terminali: 6

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 16A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C
 |
General Characteristics
Gender: Morsetto
Orientation: Straight
Poles No.: 3
Terminals N.: 6

Electrical Characteristics
Current (Max): 16A
Voltage (Max): 450V

Mechanical Characteristics
Montaggio: Volante
Fissaggio: a pressione
Conductors Section: 0.5-2.5mm²
Protection Grade:

Temperature Range Features
Working Temperature: -10/40°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP5427003
Codice produttore	542-70-03

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443649477
Classe ETIM	EC002021
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.70
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice famiglia statistica	600-616-937
Keyword	Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Materiale elettrico | Elettrici | Elettrico | Connettore | Connettori | Cappuccio | Unipolari | Unipolare | Serraggio vite | Stecca | Barretta | Barra
Descrizione breve	Morsetto a pressione adatto per cavi 0,5-2,5mm² - con box di protezione contatti - 3 poli | Pressure clamp suitable for 0.5-2.5mm² cables - with contact protection box - 3 poles

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 n. terminali: 6 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 16A Tensione max: 450V Caratteristiche Meccaniche Montaggio: Volante Fissaggio: a pressione Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Grado di protezione: IP20 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/40°C | General Characteristics Gender: Morsetto Orientation: Straight Poles No.: 3 Terminals N.: 6 Electrical Characteristics Current (Max): 16A Voltage (Max): 450V Mechanical Characteristics Montaggio: Volante Fissaggio: a pressione Conductors Section: 0.5-2.5mm² Protection Grade: Temperature Range Features Working Temperature: -10/40°C
Completezza BMEcat	69.08