RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - 3-pole terminal 24A 250V with protection box - black | Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - nera

Codice prodotto	ALP5427203
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Morsetto
Orientation: Straight
Poles No.: 3
Terminals N.: 3

Electrical Characteristics
Current (Max): 24A
Voltage (Max): 450V

Mechanical Characteristics
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Conductors Section: 0.5-2.5mm²
Protection Grade:

Temperature Range Features
Working Temperature: -10/40°C
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Orientamento: Dritto
Nr. Poli: 3
n. terminali: 3

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 24A
Tensione max: 450V

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio: Volante
Fissaggio: a vite
Sezione conduttori: 0.5-2.5mm²
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C

Classe di infiammabilità: UL 94 V-2

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP5427203

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice produttore	542-72-03
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443649545
Classe ETIM	EC002021
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.08
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Elettrico / Connettori / Morsetti
Codice famiglia statistica	600-616-937
Keyword	Unipolari | Unipolare | Serraggio vite | Stecca | Barretta | Elettrici | Barra | Elettrico | Connettore | Connettori | Cappuccio | Materiale elettrico | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	3-pole terminal 24A 250V with protection box - black | Morsetto 3 poli 24A 250V con scatola di protezione - nera

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Morsetto Orientation: Straight Poles No.: 3 Terminals N.: 3 Electrical Characteristics Current (Max): 24A Voltage (Max): 450V Mechanical Characteristics Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Conductors Section: 0.5-2.5mm² Protection Grade: Temperature Range Features Working Temperature: -10/40°C | Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Orientamento: Dritto Nr. Poli: 3 n. terminali: 3 Caratteristiche Elettriche Corrente max: 24A Tensione max: 450V Caratteristiche Meccaniche Montaggio: Volante Fissaggio: a vite Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Grado di protezione: IP20 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/40°C Classe di infiammabilità: UL 94 V-2
Completezza BMEcat	69.08