RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Partitore SAT 5-2400MHz - 2 uscite - connettori F orizzontali | SAT splitter 5-2400MHz - 2 outputs - horizontal F connectors

Codice prodotto	ALP5882
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Distribuzione SAT / Partitori e deviatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Divisore a 2 vie TV/SAT con passaggio CC
Adatto per la distribuzione TV/SAT
Schermatura classe A
Passaggio di corrente su tutte le uscite
Connettori F 75 Ohm
Realizzazione in pressofusione di zinco

Caratteristiche
Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz

Caratteristiche Elettriche
Passaggio di corrente: OUT-IN
Perdita di passaggio TV: >= -4.5dB
Perdita di passaggio SAT: >= -5.5dB
Isolamento uscite TV: >= -20dB
Isolamento uscite SAT: >= -20dB
Perdita di ritorno: >= -12dB
Impedenza: 75ohm
Schermatura: Classe A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Pressofuzione di zinco
Temperatura di lavoro: -10 / 55°C

N uscite: 2
Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz
Perdita di passaggio TV 47÷862MHz-dB: 4,5
Perdita di passaggio SAT 950÷2150MHz-dB: 5,5
Tipo di connessione: F
Isolamento uscite TV 47÷862-dB: >=20
Isolamento uscite SAT 950÷2150-dB: >=20
Passaggio di corrente: OUT-IN
Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A)
Perdita di ritorno -dB: >=12
Temperatura di funzionamento °C: -10 ÷ 55 | 2nd TV/Sat divider with CC passage
Designed for SATV/CATV
Low insertion loss, high isolation, perfect performance index
Power passing on all ports
F connectors 75Ohm
Zinc die-cast housing

Features
Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz

Electrical Characteristics
Current Passage: OUT-IN
TV Passage Loss: >= -4.5dB
SAT Passage Loss: >= -5.5dB
TV Output Isolation: >= -20dB
SAT Output Isolation: >= -20dB
Return Loss: >= -12dB

Caratteristiche Elettriche

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP5882
Codice produttore	58-8/2
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443678606
Classe ETIM	EC000420
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.68
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Distribuzione SAT / Partitori e deviatori
Codice famiglia statistica	461-1699-1700
Keyword	Alpha | Multimedia | Satellitare | Antenna | Distribuzione tv sat | Alphanet | Elettronica | Alfa | Alpha elettronica
Descrizione breve	Partitore SAT 5-2400MHz - 2 uscite - connettori F orizzontali | SAT splitter 5-2400MHz - 2 outputs - horizontal F connectors

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Divisore a 2 vie TV/SAT con passaggio CC Adatto per la distribuzione TV/SAT Schermatura classe A Passaggio di corrente su tutte le uscite Connettori F 75 Ohm Realizzazione in pressofusione di zinco Caratteristiche Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz Caratteristiche Elettriche Passaggio di corrente: OUT-IN Perdita di passaggio TV: >= -4.5dB Perdita di passaggio SAT: >= -5.5dB Isolamento uscite TV: >= -20dB Isolamento uscite SAT: >= -20dB Perdita di ritorno: >= -12dB Impedenza: 75ohm Schermatura: Classe A Caratteristiche Meccaniche Materiale corpo: Pressofuzione di zinco Temperatura di lavoro: -10 / 55°C N uscite: 2 Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz Perdita di passaggio TV 47÷862MHz-dB: 4,5 Perdita di passaggio SAT 950÷2150MHz-dB: 5,5 Tipo di connessione: F Isolamento uscite TV 47÷862-dB: >=20 Isolamento uscite SAT 950÷2150-dB: >=20 Passaggio di corrente: OUT-IN Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A) Perdita di ritorno -dB: >=12 Temperatura di funzionamento °C: -10 ÷ 55 | 2nd TV/Sat divider with CC passage Designed for SATV/CATV Low insertion loss, high isolation, perfect performance index Power passing on all ports F connectors 75Ohm Zinc die-cast housing Features Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz Electrical Characteristics Current Passage: OUT-IN TV Passage Loss: >= -4.5dB SAT Passage Loss: >= -5.5dB TV Output Isolation: >= -20dB SAT Output Isolation: >= -20dB Return Loss: >= -12dB Caratteristiche Elettriche Impedenza: 75ohm Electrical Characteristics Shielding: A Class Mechanical characteristics Body material: Zinc die casting

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.8