RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - SAT splitter 5-2400MHz - 2 outputs - vertical F connectors | Partitore SAT 5-2400MHz - 2 uscite - connettori F verticali

Codice prodotto	ALP5892
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Distribuzione SAT / Partitori e deviatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Divisore a 2 vie TV/SAT con passaggio CC
Adatti per la distribuzione TV/SAT
Schermatura classe A
Passaggio di corrente su tutte le uscite
Connettori F 75 Ohm
Realizzazione in pressofusione di zinco

Caratteristiche
Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: Classe A

Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: Zinco

N uscite: 2
Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz
Perdita di passaggio TV 47÷862MHz-dB: 4,5
Perdita di passaggio SAT 950÷2150MHz-dB:5,5
Tipo di connessione: F
Isolamento uscite TV 47÷862-dB: >=20
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150-dB: >=20
Passaggio di corrente: OUT-IN
Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A)
Perdita di ritorno -dB: >=12
Temperatura di funzionamento °C: -10 ÷ 55 | 2nd TV/Sat divider with CC passage
Designed for SATV/CATV
Low insertion loss, high isolation, perfect performance index
Power passing on all ports
F connectors 75Ohm
Zinc die-cast housing

Features
Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz

Electrical Characteristics
Shielding: A Class

Mechanical characteristics
Body material: Zinc

N ways: 2
Work frequencies: 5÷2400mHz
Tv passage 47÷862mHz-dB: 4,5
Passage loss Sat 950÷2150MHz-dB: 5,5
Connection type: F
TV Exit isolation 47÷862-dB: >=20
SAT 950÷2150-dB: >=20 output isolation
Current passage: OUT-IN
Electromagnetic shielding -dB: 100 (Class A)
Return loss -dB: >=12
Operating temperature °C: -10 ÷ 55

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP5892
Codice produttore	58-9/2
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443678651
Classe ETIM	EC000420
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	4.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Distribuzione SAT / Partitori e deviatori
Codice famiglia statistica	461-1699-1700
Keyword	Alpha elettronica | Multimedia | Satellitare | Antenna | Distribuzione tv sat | Alphanet | Alfa | Alpha | Elettronica
Descrizione breve	SAT splitter 5-2400MHz - 2 outputs - vertical F connectors | Partitore SAT 5-2400MHz - 2 uscite - connettori F verticali

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Divisore a 2 vie TV/SAT con passaggio CC Adatti per la distribuzione TV/SAT Schermatura classe A Passaggio di corrente su tutte le uscite Connettori F 75 Ohm Realizzazione in pressofusione di zinco Caratteristiche Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz Caratteristiche Elettriche Schermatura: Classe A Caratteristiche Meccaniche Materiale corpo: Zinco N uscite: 2 Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz Perdita di passaggio TV 47÷862MHz-dB: 4,5 Perdita di passaggio SAT 950÷2150MHz-dB:5,5 Tipo di connessione: F Isolamento uscite TV 47÷862-dB: >=20 Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150-dB: >=20 Passaggio di corrente: OUT-IN Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A) Perdita di ritorno -dB: >=12 Temperatura di funzionamento °C: -10 ÷ 55 | 2nd TV/Sat divider with CC passage Designed for SATV/CATV Low insertion loss, high isolation, perfect performance index Power passing on all ports F connectors 75Ohm Zinc die-cast housing Features Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz Electrical Characteristics Shielding: A Class Mechanical characteristics Body material: Zinc N ways: 2 Work frequencies: 5÷2400mHz Tv passage 47÷862mHz-dB: 4,5 Passage loss Sat 950÷2150MHz-dB: 5,5 Connection type: F TV Exit isolation 47÷862-dB: >=20 SAT 950÷2150-dB: >=20 output isolation Current passage: OUT-IN Electromagnetic shielding -dB: 100 (Class A) Return loss -dB: >=12 Operating temperature °C: -10 ÷ 55

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.8