RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Presa SMA a crimpare adatta per cavo RG174 RG316 | SMA crimp socket suitable for RG174, RG316 cable

Codice prodotto	ALP89252
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori SMA / Prese
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Gender: Presa
Connector Type: SMA
Suitable For: RG174 RG316

Electrical Characteristics
Impedance: 50ohm

Mechanical Characteristics
Body Material: Gold-plated brass
Insulation Material: Teflon
Fissaggio: a saldare o crimpare
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: SMA
Adatto per: RG174 RG316

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone placcato oro
Materiale Isolamento: Teflon
Fissaggio: a saldare o crimpare

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP89252
Codice produttore	89-252

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443583269
Classe ETIM	EC001131
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori SMA / Prese
Codice famiglia statistica	644-1073-1137
Keyword	Connettore | Componenti | Connettori sma | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettori
Descrizione breve	Presa SMA a crimpare adatta per cavo RG174 RG316 | SMA crimp socket suitable for RG174, RG316 cable

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Presa Connector Type: SMA Suitable For: RG174 RG316 Electrical Characteristics Impedance: 50ohm Mechanical Characteristics Body Material: Gold-plated brass Insulation Material: Teflon Fissaggio: a saldare o crimpare | Caratteristiche Generali Genere: Presa Tipo Connettore: SMA Adatto per: RG174 RG316 Caratteristiche Elettriche Impedenza: 50ohm Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: Ottone placcato oro Materiale Isolamento: Teflon Fissaggio: a saldare o crimpare
Completezza BMEcat	68