RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Quick connector wire splice - 0,4-0,9mm² - 26-19 AWG - self-stripping - IDC connection- moisture resistant | Connettore rapido per giunte - cavo 0,4-0,9mm² - 26-19 AWG - Perforazione isolante IDC

Codice prodotto	ALP9410003
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Capicorda / Connettori rapidi
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Il connettore è riempito con un sigillante per fornire resistenza all\'umidità.

Caratteristiche Generali
Genere: Morsetto
Foglio tecnico: UR2
Colore: Rosso
Nr. Poli: 1
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: 26-19

Caratteristiche Elettriche
Tensione max: 50V
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC
Placcatura contatti: Contatti dorati
Montaggio: Volante
Fissaggio: perforazione
Sezione conduttori: 0.4-0.9mm²
Diametro conduttori max: ø1.52mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -30/70°C
 |
General Characteristics
Gender: Morsetto
Datasheet: UR2
Color: Rosso
Poles No.: 1
Suitable For Conductor Type: Stranded
AWG Size: 26-19

Electrical Characteristics
Voltage (Max): 50V
Shielding: no

Mechanical Characteristics
Body Material: PC
Contacts Plating: Gold plating
Montaggio: Volante
Fissaggio: perforazione
Conductors Section: 0.4-0.9mm²
Conductors Diameter (Max): ø1.52mm

Temperature Range Features
Working Temperature: -30/70°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP9410003
Codice produttore	94-100-03
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443672901
Classe ETIM	EC001052
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	1000
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Capicorda / Connettori rapidi
Codice famiglia statistica	644-1227-1704

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Keyword	Morsetto con gel | Connettori con gel | Morsetti con gel | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori | Componenti | Morsetti | Morsetto | Capocorda | Capicorda | Connettori capicorda | Gel filled | Robot | Rasaerba | Per outdoor | Per giardino | Ug | Ur2 | Ur | Uy2 | Uy1 | Uy | Con silicone | Connettori butt | Connettore butt | Connettore con gel | Con gel
Descrizione breve	Quick connector wire splice - 0,4-0,9mm² - 26-19 AWG - self-stripping - IDC connection- moisture resistant | Connettore rapido per giunte - cavo 0,4-0,9mm² - 26-19 AWG - Perforazione isolante IDC

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il connettore è riempito con un sigillante per fornire resistenza all\'umidità. Caratteristiche Generali Genere: Morsetto Foglio tecnico: UR2 Colore: Rosso Nr. Poli: 1 Adatto per tipo conduttore: Trefolo Sezione AWG: 26-19 Caratteristiche Elettriche Tensione max: 50V Schermatura: no Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PC Placcatura contatti: Contatti dorati Montaggio: Volante Fissaggio: perforazione Sezione conduttori: 0.4-0.9mm² Diametro conduttori max: ø1.52mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -30/70°C | General Characteristics Gender: Morsetto Datasheet: UR2 Color: Rosso Poles No.: 1 Suitable For Conductor Type: Stranded AWG Size: 26-19 Electrical Characteristics Voltage (Max): 50V Shielding: no Mechanical Characteristics Body Material: PC Contacts Plating: Gold plating Montaggio: Volante Fissaggio: perforazione Conductors Section: 0.4-0.9mm² Conductors Diameter (Max): ø1.52mm Temperature Range Features Working Temperature: -30/70°C
Completezza BMEcat	58.92