RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - RJ45 8P8C modular Cat.5e shielded plug for flexible cable | Spina RJ45 8P8C CAT5e schermata - Contatti dorati - per cavo flessibile

Codice prodotto	ALP94909
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Tipo Schermatura: U/FTP

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Montaggio: Volante
Diametro conduttori max: ø1mm
Diametro cavo max: ø5.5mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Category:
Color: Trasparente
Poles No.: 8
Poles Configuration: 8P8C
Suitable For Conductor Type: Stranded
AWG Size: AWG24-26
Clip Type: Standard

Electrical Characteristics
Shielding: yes
Type of Shielding: U/FTP

Mechanical Characteristics
Body Material: PC UL 94V-2
Contact Material: Phosphor Bronze
Contacts Plating: Gold plating
Montaggio: Volante
Conductors Diameter (Max): ø1mm
Cable Diameter (Max): ø5.5mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP94909
Codice produttore	94-909
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443046344
Classe ETIM	EC001121
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.95
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	300
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45
Codice famiglia statistica	644-839-894
Keyword	Connettore | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Connettori modulari e rj45 | Componenti | Connettori
Descrizione breve	RJ45 8P8C modular Cat.5e shielded plug for flexible cable | Spina RJ45 8P8C CAT5e schermata - Contatti dorati - per cavo flessibile

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Categoria: CAT.5e Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo Sezione AWG: AWG24-26 Tipo Clip: Standard Caratteristiche Elettriche Schermatura: si Tipo Schermatura: U/FTP Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatti: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Montaggio: Volante Diametro conduttori max: ø1mm Diametro cavo max: ø5.5mm Inserti: 0 Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/60°C Classe di infiammabilità: UL94V-2 | General Characteristics Gender: Spina Category: Color: Trasparente Poles No.: 8 Poles Configuration: 8P8C Suitable For Conductor Type: Stranded AWG Size: AWG24-26 Clip Type: Standard Electrical Characteristics Shielding: yes Type of Shielding: U/FTP Mechanical Characteristics Body Material: PC UL 94V-2 Contact Material: Phosphor Bronze Contacts Plating: Gold plating Montaggio: Volante Conductors Diameter (Max): ø1mm Cable Diameter (Max): ø5.5mm Inserts: 0 Plating: 50µm Body Format: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm Temperature Range Features Working Temperature: -10/60°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.73