RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina modulare 8P8C RJ45 Cat.8.1 Schermata - Contatti dorati - Per cavo rigido e flessibile - Chiusura ad avvitamento | Modular plug RJ45 8P8C Cat.8.1 shielded - for rigid and flex cable - with screw-in close

Codice prodotto	ALP9491522
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Spina
Category:
Color: Rosso
Suitable For Conductor Type: Stranded + Rigid
AWG Size: AWG22-24
Clip Type: Standard

Electrical Characteristics
Shielding: yes

Mechanical Characteristics
Body Material: PC UL 94V-2
Contact Material: Phosphor Bronze
Contacts Plating: Gold plating
Termination:
Montaggio: Volante
Fissaggio: perforazione
Conductors Diameter (Max): ø1.65mm
Cable Diameter (Max): ø8.5mm
Inserts: 1
Plating: 50µm
Body Format: Standard

Temperature Range Features
Working Temperature: -10/60°C
Flammability Rating: UL94V-2
 | Diametro conduttori: 1,02-1,65mm

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.8.1
Colore: Rosso
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosoforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Terminazione: a pressione
Montaggio: Volante
Fissaggio: perforazione
Diametro conduttori max: ø1.65mm
Diametro cavo max: ø8.5mm
Inserti: 1
Placcatura: 50µm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP9491522
Codice produttore	94-915/22
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443643871
Classe ETIM	EC001121
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	22.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45
Codice famiglia statistica	644-839-894
Keyword	Connettori modulari e rj45 | Alpha elettronica | Connettori | Componenti | Elettronica | Alfa | Alpha | Connettore

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Spina modulare 8P8C RJ45 Cat.8.1 Schermata - Contatti dorati - Per cavo rigido e flessibile - Chiusura ad avvitamento | Modular plug RJ45 8P8C Cat.8.1 shielded - for rigid and flex cable - with screw-in close

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Category: Color: Rosso Suitable For Conductor Type: Stranded + Rigid AWG Size: AWG22-24 Clip Type: Standard Electrical Characteristics Shielding: yes Mechanical Characteristics Body Material: PC UL 94V-2 Contact Material: Phosphor Bronze Contacts Plating: Gold plating Termination: Montaggio: Volante Fissaggio: perforazione Conductors Diameter (Max): ø1.65mm Cable Diameter (Max): ø8.5mm Inserts: 1 Plating: 50µm Body Format: Standard Temperature Range Features Working Temperature: -10/60°C Flammability Rating: UL94V-2 | Diametro conduttori: 1,02-1,65mm Caratteristiche Generali Genere: Spina Categoria: CAT.8.1 Colore: Rosso Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG22-24 Tipo Clip: Standard Caratteristiche Elettriche Schermatura: si Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatti: Bronzo fosoforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Terminazione: a pressione Montaggio: Volante Fissaggio: perforazione Diametro conduttori max: ø1.65mm Diametro cavo max: ø8.5mm Inserti: 1 Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/60°C Classe di infiammabilità: UL94V-2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	67.07