RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Plug | Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 - Contatti dorati

Codice prodotto	ALP94916
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Adatto per cavi flessibili e solidi
Conduttore: 0,56mm
Foro conduttore: 1mm

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Tipo Schermatura: U/FTP

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Montaggio: Volante
Diametro conduttori max: ø1mm
Diametro cavo max: ø6mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Category:
Color: Trasparente
Poles No.: 8
Poles Configuration: 8P8C
Suitable For Conductor Type: Stranded + Rigid
AWG Size: AWG24-26
Clip Type: Standard

Electrical Characteristics
Shielding: yes
Type of Shielding: U/FTP

Mechanical Characteristics
Body Material: PC UL 94V-2
Contact Material: Phosphor Bronze
Contacts Plating: Gold plating

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP94916
Codice produttore	94-916
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443550056
Classe ETIM	EC001121
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.88
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	300
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45
Codice famiglia statistica	644-839-894
Keyword	Alpha | Elettronica | Alfa | Componenti | Connettori modulari e rj45 | Alpha elettronica | Connettore | Connettori
Descrizione breve	RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Plug | Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 - Contatti dorati

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Adatto per cavi flessibili e solidi Conduttore: 0,56mm Foro conduttore: 1mm Caratteristiche Generali Genere: Spina Categoria: CAT.6 Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG24-26 Tipo Clip: Standard Caratteristiche Elettriche Schermatura: si Tipo Schermatura: U/FTP Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatti: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Montaggio: Volante Diametro conduttori max: ø1mm Diametro cavo max: ø6mm Inserti: 0 Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/60°C Classe di infiammabilità: UL94V-2 | General Characteristics Gender: Spina Category: Color: Trasparente Poles No.: 8 Poles Configuration: 8P8C Suitable For Conductor Type: Stranded + Rigid AWG Size: AWG24-26 Clip Type: Standard Electrical Characteristics Shielding: yes Type of Shielding: U/FTP Mechanical Characteristics Body Material: PC UL 94V-2 Contact Material: Phosphor Bronze Contacts Plating: Gold plating Montaggio: Volante Conductors Diameter (Max): ø1mm Cable Diameter (Max): ø6mm Inserts: 0 Plating: 50µm Body Format: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	64.4