# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 - Contatti dorati | RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Plug

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP94916B |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45 |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
General Characteristics<br />
Gender: Spina<br />
Category: <br />
Color: Trasparente<br />
Poles No.: 8<br />
Poles Configuration: 8P8C<br />
Suitable For Conductor Type: Stranded + Rigid<br />
AWG Size: AWG24-26<br />
Clip Type: Standard<br />
<br />
Electrical Characteristics<br />
Shielding: yes<br />
<br />
Mechanical Characteristics<br />
Body Material: PC UL 94V-2<br />
Contact Material: Phosphor Bronze<br />
Contacts Plating: Gold plating<br />
Contact Type: <br />
Montaggio: Volante<br />
Conductors Diameter (Max): ø1mm<br />
Cable Diameter (Max): ø6mm<br />
Inserts: 0<br />
Plating: 50µm<br />
Body Format: Standard<br />
Dim. A: 11.68mm<br />
Dim. B: 21.48mm<br />
<br />
Temperature Range Features<br />
Working Temperature: -10/60°C<br />
Flammability Rating: UL94V-2<br />
 | Adatto per cavi flessibili e solidi<br />
Conduttore: 0,56mm<br />
Foro conduttore: 1mm<br />
<br />
Caratteristiche Generali<br />
Genere: Spina<br />
Categoria: CAT.6<br />
Colore: Trasparente<br />
Nr. Poli: 8<br />
Configurazione Poli: 8P8C<br />
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido<br />
Sezione AWG: AWG24-26<br />
Tipo Clip: Standard<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Schermatura: si<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Materiale Corpo: PC UL 94V-2<br />
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso<br />
Placcatura contatti: Contatti dorati<br />
Tipo contatto: 2 prong<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP94916B |
| **Codice produttore** | 94-916B |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443643529 |
| **Classe ETIM** | EC001121 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 0.91 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 25 |
| **Quantita multipla** | 25 |
| **Quantita cartone** | 625 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45 |
| **Codice famiglia statistica** | 644-839-894 |
| **Keyword** | Connettori \| Elettronica \| Alfa \| Alpha \| Alpha elettronica \| Connettore \| Componenti \| Connettori modulari e rj45 |
| **Descrizione breve** | Spina RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 - Contatti dorati \| RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Plug |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />General Characteristics<br /><br />Gender: Spina<br /><br />Category: <br /><br />Color: Trasparente<br /><br />Poles No.: 8<br /><br />Poles Configuration: 8P8C<br /><br />Suitable For Conductor Type: Stranded + Rigid<br /><br />AWG Size: AWG24-26<br /><br />Clip Type: Standard<br /><br /><br /><br />Electrical Characteristics<br /><br />Shielding: yes<br /><br /><br /><br />Mechanical Characteristics<br /><br />Body Material: PC UL 94V-2<br /><br />Contact Material: Phosphor Bronze<br /><br />Contacts Plating: Gold plating<br /><br />Contact Type: <br /><br />Montaggio: Volante<br /><br />Conductors Diameter (Max): ø1mm<br /><br />Cable Diameter (Max): ø6mm<br /><br />Inserts: 0<br /><br />Plating: 50µm<br /><br />Body Format: Standard<br /><br />Dim. A: 11.68mm<br /><br />Dim. B: 21.48mm<br /><br /><br /><br />Temperature Range Features<br /><br />Working Temperature: -10/60°C<br /><br />Flammability Rating: UL94V-2<br /><br /> \| Adatto per cavi flessibili e solidi<br /><br />Conduttore: 0,56mm<br /><br />Foro conduttore: 1mm<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Genere: Spina<br /><br />Categoria: CAT.6<br /><br />Colore: Trasparente<br /><br />Nr. Poli: 8<br /><br />Configurazione Poli: 8P8C<br /><br />Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido<br /><br />Sezione AWG: AWG24-26<br /><br />Tipo Clip: Standard<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Schermatura: si<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Materiale Corpo: PC UL 94V-2<br /><br />Materiale Contatti: Bronzo fosforoso<br /><br />Placcatura contatti: Contatti dorati<br /><br />Tipo contatto: 2-prong<br /><br />Montaggio: Volante<br /><br />Diametro conduttori max: ø1mm<br /><br />Diametro cavo max: ø6mm<br /><br />Inserti: 0<br /><br />Placcatura: 50µm<br /><br />Formato Corpo: Standard<br /><br />Dim. A: 11.68mm<br /><br />Dim. B: 21.48mm<br /><br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 64.4 |