RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Spina modulare RJ45 Cat.6A schermata - Contatti dorati - Per cavo rigido e flessibile - Con cappuccio | RJ45 Cat.6A modular shielded plug for flex and solid wire with cap

Codice prodotto	ALP949191
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Gender: Spina
Category:
Color: Trasparente
Poles No.: 8
Poles Configuration: 8P8C
Suitable For Conductor Type: Stranded + Rigid
AWG Size: AWG22-24
Clip Type: Standard

Electrical Characteristics
Shielding: yes
Type of Shielding: U/FTP

Mechanical Characteristics
Body Material: PC UL 94V-2
Contact Material: Phosphor Bronze
Contacts Plating: Gold plating
Conductors Diameter (Max): ø1mm
Cable Diameter (Max): ø6mm
Inserts: 1 + cappuccio
Plating: 50µm
Body Format: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm

Temperature Range Features
Working Temperature: -10/60°C
Flammability Rating: UL94V-2
 |
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6A
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
Sezione AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Tipo Schermatura: U/FTP

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Diametro conduttori max: ø1mm
Diametro cavo max: ø6mm
Inserti: 1 + cappuccio
Placcatura: 50µm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP949191
Codice produttore	94-919/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443605770
Classe ETIM	EC001121
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Modulari e Telefonici / Spine RJ45
Codice famiglia statistica	644-839-894
Keyword	Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori | Componenti | Connettori modulari e rj45 | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Spina modulare RJ45 Cat.6A schermata - Contatti dorati - Per cavo rigido e flessibile - Con cappuccio | RJ45 Cat.6A modular shielded plug for flex and solid wire with cap

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Gender: Spina Category: Color: Trasparente Poles No.: 8 Poles Configuration: 8P8C Suitable For Conductor Type: Stranded + Rigid AWG Size: AWG22-24 Clip Type: Standard Electrical Characteristics Shielding: yes Type of Shielding: U/FTP Mechanical Characteristics Body Material: PC UL 94V-2 Contact Material: Phosphor Bronze Contacts Plating: Gold plating Conductors Diameter (Max): ø1mm Cable Diameter (Max): ø6mm Inserts: 1 + cappuccio Plating: 50µm Body Format: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm Temperature Range Features Working Temperature: -10/60°C Flammability Rating: UL94V-2 | Caratteristiche Generali Genere: Spina Categoria: CAT.6A Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG22-24 Tipo Clip: Standard Caratteristiche Elettriche Schermatura: si Tipo Schermatura: U/FTP Caratteristiche Meccaniche Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatti: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Diametro conduttori max: ø1mm Diametro cavo max: ø6mm Inserti: 1 + cappuccio Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/60°C Classe di infiammabilità: UL94V-2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	64.4