RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - RS232 serial USB adapter with DB9 plug - PROLIFIC Chipset | Convertitore da USB 2.0 tipo-A maschio a seriale RS232 spina DB9 - Chip Prolific PL2303

Codice prodotto	ALP95609
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Computer
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Adattatore emulatore di porta seriale RS232.
Permette di emulare una porta seriale connessa all\'uscita USB.
La porta seriale può essere configurata come interfaccia seriale asincrona e può supportare il controllo del flusso.
È progettato per essere compatibile con una varietà di applicazioni e replicazione delle porte.
È ideale per molte periferiche come terminali POS, lettori di codici a barre, stampanti, giochi, console, dispositivi medici, modem, mouse seriale, contatori industriali, PDA, GPS, ecc.
Chip PROLIFIC: serie PL-2303

Caratteristiche
Standard: USB 2.0
Modalità: USB 2.0
Nome commerciale: High-Speed
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 1.1m
Diametro cavo: ø5mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza
Finitura contatto : Nichelato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A"

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina D-Sub 9 poli

Caratteristiche:
- Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0.
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 1Mbps.
- Supporta le interfacce seriali asincrone.
- Supporta la riattivazione remota (wake-up) e il ripristino all\'accensione.
- Supporta la protezione ESD HBM da ±4 kV.
- Buffer di ricezione da 768 byte e buffer di trasmissione da 256 byte che utilizzano la tecnologia di livellamento del buffer per consentire un\'elevata velocità di trasmissione dei dati.
- Compatibile con Windows 7, 8.1, 10, 11; Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022; Mac OS X o successivo; Kernel Linux 3.18 o successivo" |
General characteristics
Standard: USB 2.0
Mode: USB 2.0
Marketing Name: High-Speed
Cable Color: Black
Cable Length: 1.1m
Cable diameter: ø5mm
Cable Shape: Linear, Round
Cable Sheathing: PVC
Shielding: Stocking
Contact Finish: Nickel

Connector A
Connector Type A: Spina USB tipo "A"

Connector B
Connector Type B: Spina D-Sub 9 poli

Caratteristiche:
- Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0.
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 1Mbps.
- Supporta le interfacce seriali asincrone.
- Supporta la riattivazione remota (wake-up) e il ripristino all\'accensione.
- Supporta la protezione ESD HBM da ±4 kV.
- Buffer di ricezione da 768 byte e buffer di trasmissione da 256 byte che utilizzano la tecnologia di livellamento del buffer per consentire un\'elevata velocità di trasmissione dei dati.
- Compatibile con Windows 7, 8.1, 10, 11; Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022; Mac OS X o successivo; Kernel Linux 3.18 o successivo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP95609
Codice produttore	95-609
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443554405
Classe ETIM	EC001408
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	44.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Multimedia / Cavi di raccordo / Cavi Computer
Codice famiglia statistica	461-956-1086
Keyword	Alfa | Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Multimedia | Cavo patch | Patch | Cavetti | Cavetto | Cavi | Cavo | Cavi di raccordo | Alpha cable
Descrizione breve	RS232 serial USB adapter with DB9 plug - PROLIFIC Chipset | Convertitore da USB 2.0 tipo-A maschio a seriale RS232 spina DB9 - Chip Prolific PL2303

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Adattatore emulatore di porta seriale RS232. Permette di emulare una porta seriale connessa all\'uscita USB. La porta seriale può essere configurata come interfaccia seriale asincrona e può supportare il controllo del flusso. È progettato per essere compatibile con una varietà di applicazioni e replicazione delle porte. È ideale per molte periferiche come terminali POS, lettori di codici a barre, stampanti, giochi, console, dispositivi medici, modem, mouse seriale, contatori industriali, PDA, GPS, ecc. Chip PROLIFIC: serie PL-2303 Caratteristiche Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.1m Diametro cavo: ø5mm Forma Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Finitura contatto : Nichelato Connettore A Tipo Connettore A: Spina USB tipo "A" Connettore B Tipo Connettore B: Spina D-Sub 9 poli Caratteristiche: - Pienamente compatibile con le specifiche USB 1.1/2.0. - Supporta velocità di trasferimento dati fino a 1Mbps. - Supporta le interfacce seriali asincrone. - Supporta la riattivazione remota (wake-up) e il ripristino all\'accensione. - Supporta la protezione ESD HBM da ±4 kV. - Buffer di ricezione da 768 byte e buffer di trasmissione da 256 byte che utilizzano la tecnologia di livellamento del buffer per consentire un\'elevata velocità di trasmissione dei dati. - Compatibile con Windows 7, 8.1, 10, 11; Windows Server 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022; Mac OS X o successivo; Kernel Linux 3.18 o successivo" | General characteristics Standard: USB 2.0 Mode: USB 2.0 Marketing Name: High-Speed Cable Color: Black Cable Length: 1.1m Cable diameter: ø5mm Cable Shape: Linear, Round Cable Sheathing: PVC Shielding: Stocking Contact Finish: Nickel Connector A Connector Type A: Spina USB tipo "A" Connector B Connector Type B: Spina D-Sub 9 poli

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	78.57