RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Soldering station 48W | Stazione saldante analogica 48W

Codice prodotto	ALP98227
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

La temperatura è facilmente impostabile dal potenziometro posto in plancia e regolabile fra 150°C e 480°C.

Le aree codificate a colori sono uguali alle seguenti temperature:
Giallo circa 150°C
Arancione circa da 150 a 270 °C
Rosso circa da 270 a 480 °C

Per la saldatura con stagno senza piombo utilizzare il primo segmento rosso (ca. 275-360 °C)
Per la saldatura con stagno in lega argento (Senza Piombo) utilizzare l\'inizio del secondo segmento rosso (circa 320-420 °C)

Caratteristiche Generali
Saldatura: a Stagno
Alimentazione: Cavo di rete
Funzioni: Saldatore
Potenza: 48W
Tensione d\'ingresso: 220-240Vac
Frequenza: 50/50Hz
Temperatura Regolabile: Si
Regolazione temperatura: Analogica
Regolazione temperatura tramite: Manopola
Temperatura di lavoro: 150/500°C
Tempo di riscaldamento: 150°C/80s, 300°C/150s, 350°C/300s, 450°C/480s
Elemento riscaldante: Resistenza in mica
Funzioni aggiuntive: Porta spugna, Porta saldatore fisso a molla
Spegnimento automatico: No
Accessori inclusi: 1 punte, Supporto portastilo, Spugna, Manuale utente
Tipo spina alimentazione: Tedesca 16A a 90°
Lunghezza cavo di alimentazione: 1.11m
Lunghezza cavo stilo: 1.12m
Materiale corpo: Plastico
Dimensioni: 1.5mm x 210mm x 30.5mm
Stile punta: Conica
Punta sostituibile: si
Punta con riscaldatore integrato: no
Dimensioni stazione: 160mm x 130mm x 90mm
Temperatura operativa: -6 / 46°C
Temperatura di stoccaggio: -20 / 60°C
Umidità operativa: 10-90
Umidità atmosferica di stoccaggio: 20-60

Classe di isolamento I
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina tedesca

Contenuto della confezione:
- Stazione di saldatura
- Punta saldante
- Supporto per saldatore
- Spugna per pulizia punta
- Manuale d\'uso
General Characteristics
Welding: Tin

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98227
Codice produttore	98-227
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443638976
Classe ETIM	EC001088
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	37.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice famiglia statistica	947-1164-1566
Keyword	Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Join | Attrezzatura | Saldatura
Descrizione breve	Soldering station 48W | Stazione saldante analogica 48W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	La temperatura è facilmente impostabile dal potenziometro posto in plancia e regolabile fra 150°C e 480°C. Le aree codificate a colori sono uguali alle seguenti temperature: Giallo circa 150°C Arancione circa da 150 a 270 °C Rosso circa da 270 a 480 °C Per la saldatura con stagno senza piombo utilizzare il primo segmento rosso (ca. 275-360 °C) Per la saldatura con stagno in lega argento (Senza Piombo) utilizzare l\'inizio del secondo segmento rosso (circa 320-420 °C) Caratteristiche Generali Saldatura: a Stagno Alimentazione: Cavo di rete Funzioni: Saldatore Potenza: 48W Tensione d\'ingresso: 220-240Vac Frequenza: 50/50Hz Temperatura Regolabile: Si Regolazione temperatura: Analogica Regolazione temperatura tramite: Manopola Temperatura di lavoro: 150/500°C Tempo di riscaldamento: 150°C/80s, 300°C/150s, 350°C/300s, 450°C/480s Elemento riscaldante: Resistenza in mica Funzioni aggiuntive: Porta spugna, Porta saldatore fisso a molla Spegnimento automatico: No Accessori inclusi: 1 punte, Supporto portastilo, Spugna, Manuale utente Tipo spina alimentazione: Tedesca 16A a 90° Lunghezza cavo di alimentazione: 1.11m Lunghezza cavo stilo: 1.12m Materiale corpo: Plastico Dimensioni: 1.5mm x 210mm x 30.5mm Stile punta: Conica Punta sostituibile: si Punta con riscaldatore integrato: no Dimensioni stazione: 160mm x 130mm x 90mm Temperatura operativa: -6 / 46°C Temperatura di stoccaggio: -20 / 60°C Umidità operativa: 10-90 Umidità atmosferica di stoccaggio: 20-60 Classe di isolamento I Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina tedesca Contenuto della confezione: - Stazione di saldatura - Punta saldante - Supporto per saldatore - Spugna per pulizia punta - Manuale d\'uso | General Characteristics Welding: Tin Power Supply: Power cable Functions: Saldatore Power: 48W AC Input voltage: 220-240Vac

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	69.64