# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Stazione saldante a temperatura controllata con display 60W | Temperature controlled soldering station with display 60W (max 90W)

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP98230 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

The soldering station 98-230 with the LCD panel is designed to operate with temperatures from 50°C to 480°C and it is ideal for general lead-free weldings.<br />
<br />
General Characteristics<br />
Welding: Tin<br />
Power: 60-90W<br />
Frequency: 50Hz<br />
Working Voltage: 230V<br />
Temperatura Regolabile: Si<br />
Temperatura di lavoro: 50/480°C<br />
Indication: LCD display<br />
Additional features: Sponge holder, Removable soldering iron holder<br />
Dimensions: 155mm x 110mm<br />
 | La stazione saldante 98-230 con pannello LCD è stata progettata per operare con temperature da 50°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo.<br />
<br />
Caratteristiche Generali<br />
Saldatura: a Stagno<br />
Potenza: 60-90W<br />
Frequenza: 50Hz<br />
Tensione di funzionamento: 230V<br />
Temperatura Regolabile: Si<br />
Temperatura di lavoro: 50/480°C<br />
Indicazione: Display LCD<br />
Funzioni aggiuntive: Porta spugna, Porta saldatore mobile<br />
Dimensioni: 155mm x 110mm<br />
<br />
Lunghezza cavo saldatore stilo 110cm

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP98230 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Codice produttore** | 98-230 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443635333 |
| **Classe ETIM** | EC001088 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 152.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 5 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni |
| **Codice famiglia statistica** | 947-1164-1566 |
| **Keyword** | Attrezzatura \| Saldatura \| Elettronica \| Alfa \| Alpha \| Alpha elettronica \| Join |
| **Descrizione breve** | Stazione saldante a temperatura controllata con display 60W \| Temperature controlled soldering station with display 60W (max 90W) |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | The soldering station 98-230 with the LCD panel is designed to operate with temperatures from 50°C to 480°C and it is ideal for general lead-free weldings.<br /><br />General Characteristics<br />Welding: Tin<br />Power: 60-90W<br />Frequency: 50Hz<br />Working Voltage: 230V<br />Temperatura Regolabile: Si<br />Temperatura di lavoro: 50/480°C<br />Indication: LCD display<br />Additional features: Sponge holder, Removable soldering iron holder<br />Dimensions: 155mm x 110mm<br /> \| La stazione saldante 98-230 con pannello LCD è stata progettata per operare con temperature da 50°C a 480°C ed è ideale per saldature generiche con stagno senza piombo.<br /><br />Caratteristiche Generali<br />Saldatura: a Stagno<br />Potenza: 60-90W<br />Frequenza: 50Hz<br />Tensione di funzionamento: 230V<br />Temperatura Regolabile: Si<br />Temperatura di lavoro: 50/480°C<br />Indicazione: Display LCD<br />Funzioni aggiuntive: Porta spugna, Porta saldatore mobile<br />Dimensioni: 155mm x 110mm<br /><br />Lunghezza cavo saldatore stilo 110cm |
| **Completezza BMEcat** | 69.64 |