RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Generatore di aria caldo a stilo per rilavorazione SMD | Stylus hot air generator for SMD rework

Codice prodotto	ALP98323
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche Generali
Saldatura: ad Aria Calda
Funzioni: Saldatore, Dissaldatore
Potenza: 300W
Frequenza: 50Hz
Tensione di funzionamento: 230V
Temperatura di lavoro: 100/500°C

Dimensioni: ø56x300mm
Classe di isolamento I
Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina tedesca |
General Characteristics
Welding: Hot Air
Functions: Saldatore, Dissaldatore
Power: 300W
Frequency: 50Hz
Working Voltage: 230V
Temperatura di lavoro: 100/500°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98323
Codice produttore	98-323
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443639195
Classe ETIM	EC001383
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	115.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Saldatura / Saldatori a stagno e Stazioni
Codice famiglia statistica	947-1164-1566
Keyword	Saldatura | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Attrezzatura | Join
Descrizione breve	Generatore di aria caldo a stilo per rilavorazione SMD | Stylus hot air generator for SMD rework

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Saldatura: ad Aria Calda Funzioni: Saldatore, Dissaldatore Potenza: 300W Frequenza: 50Hz Tensione di funzionamento: 230V Temperatura di lavoro: 100/500°C Dimensioni: ø56x300mm Classe di isolamento I Completo di cavo di alimentazione non separabile con spina tedesca | General Characteristics Welding: Hot Air Functions: Saldatore, Dissaldatore Power: 300W Frequency: 50Hz Working Voltage: 230V Temperatura di lavoro: 100/500°C
Completezza BMEcat	60