RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Tin stick in 20gr tube - 99% Sn 1% Cu - Lead Free | Stick stagno in tubetto - 99% Sn 1% Cu - Lead Free - ø1,00mm

Codice prodotto	ALP98406
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Saldatura / Leghe saldanti
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Wire Diameter: ø1mm
Alloy: 99% Sn 1% Cu
 | Stagno per saldature di riparazione.
Pratica confezione in tubetto.

Il filo per saldatura senza piombo è adatto a un\'ampia gamma di applicazioni di saldatura come piccoli interventi di riparazione.
L\'assenza di piombo rende questo filo per saldatura idoneo per prodotti conformi allo standard RoHS.

Caratteristiche Generali
Diametro filo: ø1mm
Lega: 99% Sn 1% Cu

I prodotti sono destinati esclusivamente alluso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e alluso domestico.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98406
Codice produttore	98-406
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	8017443663404
Classe ETIM	EC000185
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	5.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	20
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Saldatura / Leghe saldanti
Codice famiglia statistica	947-1164-1514
Keyword	Alpha | Saldatura | Join | Attrezzatura | Alpha elettronica | Alfa | Elettronica
Descrizione breve	Tin stick in 20gr tube - 99% Sn 1% Cu - Lead Free | Stick stagno in tubetto - 99% Sn 1% Cu - Lead Free - ø1,00mm
Descrizione estesa	 General Characteristics Wire Diameter: ø1mm Alloy: 99% Sn 1% Cu | Stagno per saldature di riparazione. Pratica confezione in tubetto. Il filo per saldatura senza piombo è adatto a un\'ampia gamma di applicazioni di saldatura come piccoli interventi di riparazione. L\'assenza di piombo rende questo filo per saldatura idoneo per prodotti conformi allo standard RoHS. Caratteristiche Generali Diametro filo: ø1mm Lega: 99% Sn 1% Cu I prodotti sono destinati esclusivamente alluso professionale e industriale e non sono adatti per consumo e alluso domestico.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	76.67