RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Multimetro digitale tascabile - True RMS - 1000V (DC) - 750V (AC - 60M - 60mF - 6MHz - 1000°C - Continuità - Prova diodi - Data Hold - Display LCD 3 | Digital multimeter 600V - True RMS

Codice prodotto	ALP98726
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Multimetri
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Multimetro true RMS digitale professionale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria.
Adotta un display LCD ad alta definizione, che è chiaro e più comodo da usare.
Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, la frequenza, la resistenza, la capacità, il test di continuità, il diodo, la temperatura, i live test.
Ha la funzione rilevamento della tensione CA senza contatto (NCV), il mantenimento dati, lo spegnimento automatico e altri parametri.
E\' lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica.

Caratteristiche Generali
Tipo di misuratore: Multimetro digitale
Grandezze misurabili: Tensione AC, Tensione DC, Resistenza, Frequenza, Temperatura, Capacità, Prova diodi
Rilevazione: Continuità
Indicazione: Display LCD
Diagonale display: 3.3"
Numero di cifre display: 4
Lettura massima display: 5999
Principio di misura: True RMS
Unità di misura selezionabili: V, °C, F, nF, µF
Protezioni: Sovraccarico
Software/firmware aggiornabile: No
Funzione autodiagnosi: No
Spegnimento automatico: Si
Connessioni: Puntali, Termocoppia
Funzioni aggiuntive: NCV, Torcia
Accessori inclusi: Puntali, Termocoppia, Custodia

Caratteristiche Elettriche
Livello sicurezza: Cat III
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: 2xAAA
Batterie incluse: Batterie non incluse

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Formato: Tascabile
Dimensioni: 20mm x 70mm x 147mm
Peso: 0.15kg
Temperatura di lavoro: 0 / 40°C
Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C
Umidità atmosferica relativa: <80%

Caratteristiche Misurazioni
Tensione DC: 6 - 1000Vdc
Precisione misurazione tensione DC: 1,2
Tensione AC: 6 - 750Vac
Precisione misurazione tensione AC: 1,5
Resistenza: 600 - 60000Ohm
Precisione misurazione resistenza: 1,2
Capacità: 6n - 60mF
Precisione misurazione capacità: 4,5

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98726
Codice produttore	98-726
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443681170
Classe ETIM	EC000069
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	52.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Multimetri
Codice famiglia statistica	947-1289-1475
Keyword	Multimetri | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Attrezzatura | Join | Strumenti | Tester | Multimetro

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Multimetro digitale tascabile - True RMS - 1000V (DC) - 750V (AC - 60M - 60mF - 6MHz - 1000°C - Continuità - Prova diodi - Data Hold - Display LCD 3 | Digital multimeter 600V - True RMS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Multimetro true RMS digitale professionale ad alta affidabilità con prestazioni stabili e alimentazione a batteria. Adotta un display LCD ad alta definizione, che è chiaro e più comodo da usare. Può essere utilizzato per misurare la tensione CC e CA, la frequenza, la resistenza, la capacità, il test di continuità, il diodo, la temperatura, i live test. Ha la funzione rilevamento della tensione CA senza contatto (NCV), il mantenimento dati, lo spegnimento automatico e altri parametri. E\' lo strumento ideale per tecnici elettronici, elettrauto, assistenza tecnica. Caratteristiche Generali Tipo di misuratore: Multimetro digitale Grandezze misurabili: Tensione AC, Tensione DC, Resistenza, Frequenza, Temperatura, Capacità, Prova diodi Rilevazione: Continuità Indicazione: Display LCD Diagonale display: 3.3" Numero di cifre display: 4 Lettura massima display: 5999 Principio di misura: True RMS Unità di misura selezionabili: V, °C, F, nF, µF Protezioni: Sovraccarico Software/firmware aggiornabile: No Funzione autodiagnosi: No Spegnimento automatico: Si Connessioni: Puntali, Termocoppia Funzioni aggiuntive: NCV, Torcia Accessori inclusi: Puntali, Termocoppia, Custodia Caratteristiche Elettriche Livello sicurezza: Cat III Tipo Alimentazione: Batteria Tipo batterie: 2xAAA Batterie incluse: Batterie non incluse Caratteristiche Meccaniche Grado di protezione: IP20 Formato: Tascabile Dimensioni: 20mm x 70mm x 147mm Peso: 0.15kg Temperatura di lavoro: 0 / 40°C Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C Umidità atmosferica relativa: <80% Caratteristiche Misurazioni Tensione DC: 6 - 1000Vdc Precisione misurazione tensione DC: 1,2 Tensione AC: 6 - 750Vac Precisione misurazione tensione AC: 1,5 Resistenza: 600 - 60000Ohm Precisione misurazione resistenza: 1,2 Capacità: 6n - 60mF Precisione misurazione capacità: 4,5 Temperatura: -20 - 1000°C
	Contenuto confezione 1 x multimetro 1 x coppia di puntali rosso/nero 1x sonda temperatura 1 x manuale d\'uso

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.31