# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Pinza amperometrica AC 600A con ampio display

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALP98814 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Attrezzatura / Strumenti / Pinze amperometriche |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
General Characteristics<br />
Type of Meter: Clamp meter<br />
Measurable quantities: DC voltage, AC voltage, AC current, Frequency, Resistance, Diode test, Capacitance, Temperature<br />
Detection: Continuità, Fuori portata superiore, Fuori portata inferiore, Polarità<br />
Indication: LCD backlight display<br />
Display diagonal: 2.4""<br />
Number of digits: 4<br />
Maximum display value: 9999<br />
Measurement Principle: True RMS<br />
Protections: Sovratensione<br />
Data Hold: Yes<br />
Automatic Shutdown: Yes<br />
Connections: Puntali, Termocoppia<br />
Additional Functions: Automatic scale change, Single pole phase detector, NCV, Flashlight<br />
Included Accessories: Puntali, Termocoppia, Custodia, Manuale utente<br />
<br />
Electrical Characteristics<br />
Safety Level: Cat III<br />
Type of Power Supply: Battery<br />
Battery Type: 2 x AAA 1.5V<br />
Batteries: Not Included<br />
<br />
Mechanical Characteristics<br />
Protection Degree: IP20<br />
Pollution Rating: II<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Formato: Portatile<br />
<br />
Mechanical Characteristics<br />
Body Material: ABS<br />
Maximum clamp opening: 30mm<br />
Dimensions: 195mm x 74mm x 30mm<br />
Working Temperature: 0 / 40°C<br />
Storage Temperature: -10 / 50°C<br />
Operating Altitude: 2000m<br />
Relative Atmospheric Humidity: <80% RH<br />
<br />
Measurement Characteristics<br />
DC Voltage: 10 - 600Vdc<br />
AC Voltage: 10 - 600Vac<br />
AC Current: 10 - 600A<br />
Resistance: 9999 - 9999000000Ohm<br />
Capacity: 0,0000999 - 0,009999F<br />
Frequency: 60 - 1000Hz<br />
Temperature: -20 - 1000°C<br />
Sampling frequency: circa 3 volte/secondo<br />
 | La pinza amperometrica digitale intelligente è uno strumento stabile, sicuro e affidabile, ideale per i professionisti in movimento. Il suo progetto si basa su circuiti integrati su larga scala e su un doppio convertitore A/D, garantendo prestazioni di misura elevate anche in condizioni critiche. Il doppio display LCD permette di visualizzare contemporaneamente più valori, mentre il circuito di protezione da sovraccarichi e fondo scala

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALP98814 |
| **Codice produttore** | 98-814 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443695382 |
| **Classe ETIM** | EC000380 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 64.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 3 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Attrezzatura / Strumenti / Pinze amperometriche |
| **Codice famiglia statistica** | 947-1289-1720 |
| **Keyword** | Pinza amperometrica \| Elettronica \| Alfa \| Alpha \| Alpha elettronica \| Attrezzatura \| Join \| Strumenti \| Amperometro \| Amperometro a pinza \| Pinze amperometriche |
| **Descrizione breve** | Pinza amperometrica AC 600A con ampio display |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| | <br /><br />General Characteristics<br /><br />Type of Meter: Clamp meter<br /><br />Measurable quantities: DC voltage, AC voltage, AC current, Frequency, Resistance, Diode test, Capacitance, Temperature<br /><br />Detection: Continuità, Fuori portata superiore, Fuori portata inferiore, Polarità<br /><br />Indication: LCD backlight display<br /><br />Display diagonal: 2.4""<br /><br />Number of digits: 4<br /><br />Maximum display value: 9999<br /><br />Measurement Principle: True RMS<br /><br />Protections: Sovratensione<br /><br />Data Hold: Yes<br /><br />Automatic Shutdown: Yes<br /><br />Connections: Puntali, Termocoppia<br /><br />Additional Functions: Automatic scale change, Single pole phase detector, NCV, Flashlight<br /><br />Included Accessories: Puntali, Termocoppia, Custodia, Manuale utente<br /><br /><br /><br />Electrical Characteristics<br /><br />Safety Level: Cat III<br /><br />Type of Power Supply: Battery<br /><br />Battery Type: 2 x AAA 1.5V<br /><br />Batteries: Not Included<br /><br /><br /><br />Mechanical Characteristics<br /><br />Protection Degree: IP20<br /><br />Pollution Rating: II<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Formato: Portatile<br /><br /><br /><br />Mechanical Characteristics<br /><br />Body Material: ABS<br /><br />Maximum clamp opening: 30mm<br /><br />Dimensions: 195mm x 74mm x 30mm<br /><br />Working Temperature: 0 / 40°C<br /><br />Storage Temperature: -10 / 50°C<br /><br />Operating Altitude: 2000m<br /><br />Relative Atmospheric Humidity: <80% RH<br /><br /><br /><br />Measurement Characteristics<br /><br />DC Voltage: 10 - 600Vdc<br /><br />AC Voltage: 10 - 600Vac<br /><br />AC Current: 10 - 600A<br /><br />Resistance: 9999 - 9999000000Ohm<br /><br />Capacity: 0,0000999 - 0,009999F<br /><br />Frequency: 60 - 1000Hz<br /><br />Temperature: -20 - 1000°C<br /><br />Sampling frequency: circa 3 volte/secondo<br /><br /> \| La pinza amperometrica digitale intelligente è uno strumento stabile, sicuro e affidabile, ideale per i professionisti in movimento. Il suo progetto si basa su circuiti integrati su larga scala e su un doppio convertitore A/D, garantendo prestazioni di misura elevate anche in condizioni critiche. Il doppio display LCD permette di visualizzare contemporaneamente più valori, mentre il circuito di protezione da sovraccarichi a fondo scala interviene in caso di superamento del valore massimo. Compatta e alimentata da due batterie AAA, questa pinza è in grado di misurare tensione continua e alternata, corrente alternata, resistenza, capacità, temperatura, continuità e frequenza, offrendo un unico dispositivo |
| Dati prodotto acquisiti dal catalogo Metel One Place | |
| **Descrizione estesa** | |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 58.92 |