RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Electrical Socket Tester with LCD Display and RCD Test | Tester di prese elettriche con Display LCD e test interruttori differenziali

Codice prodotto	ALP98852
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Test rapidi
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Il tester JOIN 98-852 è uno strumento rapido e intuitivo per verificare il corretto collegamento delle prese di corrente con messa a terra. Dotato di un ampio display LCD retroilluminato, permette di identificare eventuali errori di cablaggio come polarità invertita, circuiti aperti o problemi di continuità.
Progettato per un utilizzo pratico e immediato, è ideale per testare prese universali bipasso. Inoltre, consente di verificare il funzionamento degli interruttori differenziali (RCD), favorendo la manutenzione e una maggiore sicurezza negli impianti elettrici. Il tester 98-852 può anche essere utilizzato per testare le differenze di potenziale tra Fase (LIVE) e Neutro (N) e anche tra Neutro (N) e Terra (Erth).

Caratteristiche Generali
Tipo di misuratore: Tester
Grandezze misurabili: Tensione AC
Rilevazione: Cablaggio errato, Circuito aperto, Collegamenti invertiti, Continuità
Indicazione: Display LCD
Memoria: Si

Caratteristiche Elettriche
Livello sicurezza: Cat III
Tipo batterie: 2 x CR2032 3V (batterie non incluse)

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP54
Temperatura di lavoro: 0 / 40°C
Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C
Umidità atmosferica relativa: 75

Verifiche del tester:
1 - N/E REVERSE: Neutro (N) e Terra (E) sono Invertiti
2 - L/N REVERSE: Fase (L) e Neutro (N) sono Invertiti
3 - E OPEN: Terra (E) non collegata correttamente o interrotta
4 - N OPEN: Neutro (N) non collegato correttamente o interrotto
5 - L/E REVERSE: Fase (L) e Terra (E) sono invertiti
6 - OK: Connessione corretta | The JOIN 98-852 tester is a quick and intuitive tool for checking the correct connection of earthed power outlets. Equipped with a large backlit LCD display, it allows you to identify any wiring errors such as reversed polarity, open circuits or continuity problems.
Designed for practical and immediate use, it is ideal for testing universal two-way sockets. It also allows you to check the operation of differential switches (RCD), facilitating maintenance and greater safety in electrical systems. The 98-852 tester can also be used to test the potential differences between Phase (LIVE) and Neutral (N) and also between Neutral (N) and Earth (Erth).

General Characteristics
Type of Meter: Tester
Measurable quantities: AC voltage
Detection: Cablaggio errato, Circuito aperto, Collegamenti invertiti, Continuità
Indication: LCD display
Memory: Yes

Electrical Characteristics
Safety Level: Cat III
Battery Type: 2 x CR2032 3V (batterie non incluse)

Mechanical Characteristics
Protection Degree: IP54
Working Temperature: 0 / 40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98852
Codice produttore	98-852
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443690943
Classe ETIM	EC002495
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	29.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Test rapidi
Codice famiglia statistica	947-1289-1724
Keyword	Attrezzatura | Alpha elettronica | Elettronica | Alpha | Strumenti | Join | Test rapido | Test rapidi | Alfa
Descrizione breve	Electrical Socket Tester with LCD Display and RCD Test | Tester di prese elettriche con Display LCD e test interruttori differenziali

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il tester JOIN 98-852 è uno strumento rapido e intuitivo per verificare il corretto collegamento delle prese di corrente con messa a terra. Dotato di un ampio display LCD retroilluminato, permette di identificare eventuali errori di cablaggio come polarità invertita, circuiti aperti o problemi di continuità. Progettato per un utilizzo pratico e immediato, è ideale per testare prese universali bipasso. Inoltre, consente di verificare il funzionamento degli interruttori differenziali (RCD), favorendo la manutenzione e una maggiore sicurezza negli impianti elettrici. Il tester 98-852 può anche essere utilizzato per testare le differenze di potenziale tra Fase (LIVE) e Neutro (N) e anche tra Neutro (N) e Terra (Erth). Caratteristiche Generali Tipo di misuratore: Tester Grandezze misurabili: Tensione AC Rilevazione: Cablaggio errato, Circuito aperto, Collegamenti invertiti, Continuità Indicazione: Display LCD Memoria: Si Caratteristiche Elettriche Livello sicurezza: Cat III Tipo batterie: 2 x CR2032 3V (batterie non incluse) Caratteristiche Meccaniche Grado di protezione: IP54 Temperatura di lavoro: 0 / 40°C Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C Umidità atmosferica relativa: 75 Verifiche del tester: 1 - N/E REVERSE: Neutro (N) e Terra (E) sono Invertiti 2 - L/N REVERSE: Fase (L) e Neutro (N) sono Invertiti 3 - E OPEN: Terra (E) non collegata correttamente o interrotta 4 - N OPEN: Neutro (N) non collegato correttamente o interrotto 5 - L/E REVERSE: Fase (L) e Terra (E) sono invertiti 6 - OK: Connessione corretta | The JOIN 98-852 tester is a quick and intuitive tool for checking the correct connection of earthed power outlets. Equipped with a large backlit LCD display, it allows you to identify any wiring errors such as reversed polarity, open circuits or continuity problems. Designed for practical and immediate use, it is ideal for testing universal two-way sockets. It also allows you to check the operation of differential switches (RCD), facilitating maintenance and greater safety in electrical systems. The 98-852 tester can also be used to test the potential differences between Phase (LIVE) and Neutral (N) and also between Neutral (N) and Earth (Erth). General Characteristics Type of Meter: Tester Measurable quantities: AC voltage Detection: Cablaggio errato, Circuito aperto, Collegamenti invertiti, Continuità Indication: LCD display Memory: Yes Electrical Characteristics Safety Level: Cat III Battery Type: 2 x CR2032 3V (batterie non incluse) Mechanical Characteristics Protection Degree: IP54 Working Temperature: 0 / 40°C Storage Temperature: -10 / 50°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60