RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Tester per batterie al piombo 12V-24V

Codice prodotto	ALP98876
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Indicatori batteria
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Il tester per batterie è un dispositivo progettato per misurare lo stato di salute delle batterie al piombo-acido. Può valutare in modo rapido e preciso la tensione, lo stato di carica e la capacità della batteria, aiutando gli utenti a determinare se la batteria necessita di sostituzione o manutenzione.

Caratteristiche Generali
Tipo di misuratore: Tester per batterie
Indicazione: Display LCD retroilluminato
Diagonale display: 2,78"
Protezioni: Sovraccarico, Cortocircuito, Inversione di polarità
Data Hold: No
Interfaccia PC: No
Spegnimento automatico: No
Adatto per: Batterie
Connessioni: Pinze
Accessori inclusi: Manuale utente

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Diretta dalla batteria in prova
Tipo batterie: Piombo acido (Standard, AGM, GEL, EFB)

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP54
Formato: Portatile
Materiale corpo: ABS
Dimensioni: 150mm x 80mm x 30mm
Temperatura di lavoro: -10 / 50°C
Temperatura di stoccaggio: -20 / 60°C
Umidità atmosferica relativa: 60

Caratteristiche Misurazioni
Tensione DC: 12 - 24Vdc
Precisione misurazione tensione DC: ±1
Capacità batteria: 1 - 249Ah
Corrente avviamento CCA: 50 - 1999A
Corrente avviamento DIN: 50 - 1999A
Corrente avviamento EN: 50 - 1999A
Corrente avviamento SAE: 50 - 1999A
Corrente avviamento IEC: 50 - 1999A

Caratteristiche
- Misurazione della tensione in tempo reale: misura e visualizza con precisione la tensione della batteria in tempo reale.
- Rilevamento dello stato di carica: fornisce informazioni dettagliate sullo stato di carica della batteria.
- Valutazione della capacità AH: analizza lo stato di salute della batteria e la capacità residua.
- Protezione da sovraccarico: funzione di protezione automatica contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Standard di test multipli: dotato di cinque standard di test internazionali, che garantiscono coerenza in termini di sicurezza, prestazioni e qualità.
- Test della resistenza interna della batteria: misura la resistenza interna per rivelarne lo stato di salute e linvecchiamento.
- Portabilità e facilità duso: design compatto ed elegante con un\'interfaccia utente semplice per un facile utilizzo e trasporto.
- Compatibilità: supporta quattro tecnologie di batterie al piombo-acido (Standard, EFB, AGM, GEL) adatte a diversi scenari applicativi.

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98876
Codice produttore	98-876
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443695689
Classe ETIM	EC002899
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	63.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Indicatori batteria
Codice famiglia statistica	947-1289-1604
Keyword	Elettronica | Strumenti | Attrezzatura | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Tester per batterie | Join
Descrizione breve	Tester per batterie al piombo 12V-24V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	<p>Il tester per batterie è un dispositivo progettato per misurare lo stato di salute delle batterie al piombo-acido. Può valutare in modo rapido e preciso la tensione, lo stato di carica e la capacità della batteria, aiutando gli utenti a determinare se la batteria necessita di sostituzione o manutenzione. Caratteristiche Generali Tipo di misuratore: Tester per batterie Indicazione: Display LCD retroilluminato Diagonale display: 2,78" Protezioni: Sovraccarico, Cortocircuito, Inversione di polarità Data Hold: No Interfaccia PC: No Spegnimento automatico: No Adatto per: Batterie Connessioni: Pinze Accessori inclusi: Manuale utente Caratteristiche Elettriche Tipo Alimentazione: Diretta dalla batteria in prova Tipo batterie: Piombo acido (Standard, AGM, GEL, EFB) Caratteristiche Meccaniche Grado di protezione: IP54 Formato: Portatile Materiale corpo: ABS Dimensioni: 150mm x 80mm x 30mm Temperatura di lavoro: -10 / 50°C Temperatura di stoccaggio: -20 / 60°C Umidità atmosferica relativa: 60 Caratteristiche Misurazioni Tensione DC: 12 - 24Vdc Precisione misurazione tensione DC: ±1 Capacità batteria: 1 - 249Ah Corrente avviamento CCA: 50 - 1999A Corrente avviamento DIN: 50 - 1999A Corrente avviamento EN: 50 - 1999A Corrente avviamento SAE: 50 - 1999A Corrente avviamento IEC: 50 - 1999A Caratteristiche - Misurazione della tensione in tempo reale: misura e visualizza con precisione la tensione della batteria in tempo reale. - Rilevamento dello stato di carica: fornisce informazioni dettagliate sullo stato di carica della batteria. - Valutazione della capacità AH: analizza lo stato di salute della batteria e la capacità residua. - Protezione da sovraccarico: funzione di protezione automatica contro sovraccarichi e cortocircuiti. - Standard di test multipli: dotato di cinque standard di test internazionali, che garantiscono coerenza in termini di sicurezza, prestazioni e qualità. - Test della resistenza interna della batteria: misura la resistenza interna per rivelarne lo stato di salute e linvecchiamento. - Portabilità e facilità duso: design compatto ed elegante con un\'interfaccia utente semplice per un facile utilizzo e trasporto. - Compatibilità: supporta quattro tecnologie di batterie al piombo-acido (Standard, EFB, AGM, GEL) adatte a diversi scenari applicativi. Applicazioni Questo prodotto è adatto per le seguenti applicazioni:

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.87