RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Portable infrared thermal imaging camera with memory card | Termocamera portatile ad infrarossi con scheda di memoria

Codice prodotto	ALP98892
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Termocamere
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Termocamera portatile per imaging a infrarossi ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui controlli diagnostici non distruttivi, manutenzione, ispezioni e rilevamento dellenergia termica in ambienti bui o difficili da osservare.
Rileva rapidamente la radiazione infrarossa delloggetto target e converte il segnale in unimmagine visibile.
Identifica facilmente i problemi grazie a immagini termiche dai colori vivaci e consente di acquisire immagini preziose per la documentazione degli interventi di manutenzione.
Le immagini possono essere scaricate collegando la termocamera al computer tramite cavo USB, nessun software richiesto.

Caratteristiche Generali
Grandezze misurabili: Temperatura
Modalità di misurazione: punto centrale, monitoraggio della temperatura alta e bassa
Indicazione: Puntatore laser, Display LCD, Segnale acustico, Indicatori LED
Diagonale display: 2,4"
Risoluzione display: 320x240px
Frequenza immagine: 25Hz
Unità di misura selezionabili: °C, °F, °K
Memoria: Si
Archiviazione immagini: Memoria interna 4GB Tfcard
Capacità di memorizzazione: 30000 immagini
Formato dei file immagine: BMP con dati di temperatura nei singoli punti
Risoluzione immagine termica: 240x240px
Funzionalità interfaccia: USB per trasferimento dati e alimentazione
Spegnimento automatico: Si
Impostazioni spegnimento automatico: Regolabile; off (default), 10,20-30-40-50-60 minuti
Tempo di avvio: ~8s
Tasti: Accensione/Spegnimento, Su, Giù, Invio, Indietro, Grilletto
Connessioni: USB
Funzioni aggiuntive: Vite treppiede 1/4"
Autonomia: >7h@25°C
Accessori inclusi: Custodia, Cavo USB, Manuale utente

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria ricaricabile
Tensione alimentazione DC:: 5Vdc
Tipo batterie: 3,7V 2500mAh Li-ion
Batterie incluse: Batterie incluse
Tempo di carica della batteria: <3h@25°C
Tensione di carica: 5V
Corrente di carica: 2A

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP54
Dimensioni: 193.4mm x 59.4mm x 77.4mm
Peso: 0.23kg
Temperatura di lavoro: -10 / 50°C
Temperatura di stoccaggio: -40 / 70°C
Umidità atmosferica relativa: 85
Urti/Vibrazioni: 2g (IEC 60068-2-6:2007)
Cadute: Progettata per sopportare cadute fino a 1,5m

Caratteristiche Misurazioni

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98892
Codice produttore	98-892
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443690998
Classe ETIM	EC003530
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	410.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Termocamere
Codice famiglia statistica	947-1289-1722
Keyword	Termocamere | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Attrezzatura | Join | Strumenti | Termocamera
Descrizione breve	Portable infrared thermal imaging camera with memory card | Termocamera portatile ad infrarossi con scheda di memoria

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

	<p>Termocamera portatile per imaging a infrarossi ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui controlli diagnostici non distruttivi, manutenzione, ispezioni e rilevamento dellenergia termica in ambienti bui o difficili da osservare. Rileva rapidamente la radiazione infrarossa delloggetto target e converte il segnale in unimmagine visibile. Identifica facilmente i problemi grazie a immagini termiche dai colori vivaci e consente di acquisire immagini preziose per la documentazione degli interventi di manutenzione. Le immagini possono essere scaricate collegando la termocamera al computer tramite cavo USB, nessun software richiesto. Caratteristiche Generali Grandezze misurabili: Temperatura Modalità di misurazione: punto centrale, monitoraggio della temperatura alta e bassa Indicazione: Puntatore laser, Display LCD, Segnale acustico, Indicatori LED Diagonale display: 2,4" Risoluzione display: 320x240px Frequenza immagine: 25Hz Unità di misura selezionabili: °C, °F, °K Memoria: Si Archiviazione immagini: Memoria interna 4GB Tfcard Capacità di memorizzazione: 30000 immagini Formato dei file immagine: BMP con dati di temperatura nei singoli punti Risoluzione immagine termica: 240x240px Funzionalità interfaccia: USB per trasferimento dati e alimentazione Spegnimento automatico: Si Impostazioni spegnimento automatico: Regolabile; off (default), 10,20-30-40-50-60 minuti Tempo di avvio: ~8s Tasti: Accensione/Spegnimento, Su, Giù, Invio, Indietro, Grilletto Connessioni: USB Funzioni aggiuntive: Vite treppiede 1/4" Autonomia: >7h@25°C Accessori inclusi: Custodia, Cavo USB, Manuale utente Caratteristiche Elettriche Tipo Alimentazione: Batteria ricaricabile Tensione alimentazione DC:: 5Vdc Tipo batterie: 3,7V 2500mAh Li-ion Batterie incluse: Batterie incluse Tempo di carica della batteria: <3h@25°C Tensione di carica: 5V Corrente di carica: 2A Caratteristiche Meccaniche Grado di protezione: IP54 Dimensioni: 193.4mm x 59.4mm x 77.4mm Peso: 0.23kg Temperatura di lavoro: -10 / 50°C Temperatura di stoccaggio: -40 / 70°C Umidità atmosferica relativa: 85 Urti/Vibrazioni: 2g (IEC 60068-2-6:2007) Cadute: Progettata per sopportare cadute fino a 1,5m Caratteristiche Misurazioni Ripetibilità lettura: +2% della lettura o +2°C, il maggiore dei

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.41