RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Livella laser verde Verticale/Orizzontale 30m - IP54

Codice prodotto	ALP98960
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Di misurazione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
Type of Meter: Level
Measurable quantities: Orthogonality
Indication: 2 laser lines
Automatic Shutdown: No
Additional Functions: 1/4" tripod screw
Autonomy: 8h(100%) - 10h(50%) - 30h(25%)
Included Accessories: Custodia, Staffa

Electrical Characteristics
Type of Power Supply: Battery
Battery Type: 4 x batterie alcaline 1.5V AA
Batteries:

Mechanical Characteristics
Protection Degree: IP54
Dimensions: 92mm x 100mm x 60mm
Weight: 0.31kg
Working Temperature: -10 / 50°C
Storage Temperature: -20 / 70°C
Operating Altitude: 2000m
Relative Atmospheric Humidity: 90%

Laser Characteristics
Colore laser: Green
Classe laser: II
Laser Wavelength: 510-530 nm
Projection: 2 linee (orizzontale, verticale)
Beam Direction/Angle of Aperture: Verticale / >150°, orizzontale / >130°
Range: 30m
Leveling Accuracy: ±1 mm/5m = ±2mm/10m
Horizontal/Vertical Line Accuracy: ±0,3mm/m
Self-Leveling Range: 4°±1°
Self-Leveling Time: <3s
Out-of-Level Instrument Indication: Sì, linee lampeggianti 1Hz0.5s on0.5s off
Leveling System: Si, pendolo automatico bloccabile
Maximum Radiant Power Output for Classification: <1mW
Pulse Duration: 50µs
Pulse Repetition Frequency: 10000Hz
Laser Line Width at 5m: < 2,5mm a 5m
 | Livella Laser Autolivellante a linee incrociate. Il doppio modulo laser permette di commutare due linee per formare una croce Orizzontale/Verticale oppure solo una linea verticale oppure solo una linea orizzontale.
Adatto per proiezioni verticali, orizzontali e linee trasversali per il fai da te, progetti di costruzione, cartongessi, piastrelle, marcature di scale, installazioni di mobili. Ideale per progetti professionali di tappezzeria, finestre, porte, piastrelle, rivestimenti in legno e pavimenti.

Due modalità operative
- Autolivellante: il livello laser si livellerà automaticamente se l\'angolo di inclinazione è minore di 4°.
- Manuale: il livello laser blocca le linee su angoli fissi.

Dati tecnici

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98960
Codice produttore	98-960
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443688483
Classe ETIM	EC000641
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	110.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Di misurazione
Codice famiglia statistica	947-1289-1708
Keyword	Alfa | Di misurazione | Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Attrezzatura | Join | Strumenti
Descrizione breve	Livella laser verde Verticale/Orizzontale 30m - IP54

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Type of Meter: Level Measurable quantities: Orthogonality Indication: 2 laser lines Automatic Shutdown: No Additional Functions: 1/4" tripod screw Autonomy: 8h(100%) - 10h(50%) - 30h(25%) Included Accessories: Custodia, Staffa Electrical Characteristics Type of Power Supply: Battery Battery Type: 4 x batterie alcaline 1.5V AA Batteries: Mechanical Characteristics Protection Degree: IP54 Dimensions: 92mm x 100mm x 60mm Weight: 0.31kg Working Temperature: -10 / 50°C Storage Temperature: -20 / 70°C Operating Altitude: 2000m Relative Atmospheric Humidity: 90% Laser Characteristics Colore laser: Green Classe laser: II Laser Wavelength: 510-530 nm Projection: 2 linee (orizzontale, verticale) Beam Direction/Angle of Aperture: Verticale / >150°, orizzontale / >130° Range: 30m Leveling Accuracy: ±1 mm/5m = ±2mm/10m Horizontal/Vertical Line Accuracy: ±0,3mm/m Self-Leveling Range: 4°±1° Self-Leveling Time: <3s Out-of-Level Instrument Indication: Sì, linee lampeggianti 1Hz0.5s on0.5s off Leveling System: Si, pendolo automatico bloccabile Maximum Radiant Power Output for Classification: <1mW Pulse Duration: 50µs Pulse Repetition Frequency: 10000Hz Laser Line Width at 5m: < 2,5mm a 5m | Livella Laser Autolivellante a linee incrociate. Il doppio modulo laser permette di commutare due linee per formare una croce Orizzontale/Verticale oppure solo una linea verticale oppure solo una linea orizzontale. Adatto per proiezioni verticali, orizzontali e linee trasversali per il fai da te, progetti di costruzione, cartongessi, piastrelle, marcature di scale, installazioni di mobili. Ideale per progetti professionali di tappezzeria, finestre, porte, piastrelle, rivestimenti in legno e pavimenti. Due modalità operative - Autolivellante: il livello laser si livellerà automaticamente se l\'angolo di inclinazione è minore di 4°. - Manuale: il livello laser blocca le linee su angoli fissi. Dati tecnici Colore Laser: Luce verde Precisione livellamento: ±2mm/10m Autolivellamento: 4°±1° Distanza di misurazione: 30m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	66