RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Cable tracker | Localizzatore di cavi e tubi metallici interrati

Codice prodotto	ALP98980
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Attrezzatura / Strumenti / Di misurazione
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Lo strumento 98-980 è un dispositivo portatile multifunzionale progettato per la localizzazione di cavi metallici sotterranei e fili traccianti. Dotato di una sonda da 60cm, questo strumento consente una precisa individuazione dei cavi, facilitando le operazioni di manutenzione e installazione.

Lo strumento può cercare cavi in rame e più in generale metallici di lunghezza massima di 3000m fino a una profondità di 2m.

L\'intensità del segnale può essere regolata da 1 a 5 livelli per una ricerca più precisa della linea.

Funzioni e caratteristiche principali
- La ricerca dei cavi può essere effettuata direttamente sui cavi metallici sotterranei, in modo comodo e veloce, e può determinare la posizione delle rotture dei cavi.
- Può individuare facilmente fili di recinzione per animali domestici, fili metallici, tubi metallici, fili elettrici e così via.
- Si applica solo a cavi monofilari, bifilari collegati in parallelo, non a cavi multifilari.
- Rilevamento della continuità del cavo (percorso).
- Il ricevitore e il trasmettitore hanno entrambi la funzione di illuminazione.

Importante
- Spegnere lalimentazione della rete elettrica prima delluso.
- Scollegare i fili di fase e neutro dallalimentazione.
- Non utilizzarlo su un circuito sotto tensione, per evitare di danneggiare il rilevatore.

Caratteristiche Generali
Rilevazione: Continuità
Indicazione: Indicatori LED, Segnale acustico
Protezioni: Sovratensione
Connessioni: Pinze
Funzioni aggiuntive: Torcia

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria
Tensione alimentazione DC:: 9Vdc
Batterie incluse: Batterie non incluse

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP40
Temperatura di lavoro: 0 / 40°C
Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C
Altitudine d\'impiego: 2000m
Umidità atmosferica relativa: 80

Specifiche tecniche

Trasmettitore
Frequenza segnale in uscita: 1 MHz
Alimentazione: 1 x batteria 9V (non inclusa)
Consumo elettrico (min/max): 25 / 35 mA
Fusibile: F 250mA, 250V, 20x25mm
Tensione massima: 60V DC, 30V AC
Categoria di sovratensione: CAT 0 (0V)
Grado dinquinamento: 2

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP98980
Codice produttore	98-980
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443692954
Classe ETIM	EC001190
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	70.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Attrezzatura / Strumenti / Di misurazione
Codice famiglia statistica	947-1289-1708
Keyword	Alpha | Attrezzatura | Join | Strumenti | Elettronica | Di misurazione | Alfa | Alpha elettronica
Descrizione breve	Cable tracker | Localizzatore di cavi e tubi metallici interrati

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	<p>Lo strumento 98-980 è un dispositivo portatile multifunzionale progettato per la localizzazione di cavi metallici sotterranei e fili traccianti. Dotato di una sonda da 60cm, questo strumento consente una precisa individuazione dei cavi, facilitando le operazioni di manutenzione e installazione. Lo strumento può cercare cavi in rame e più in generale metallici di lunghezza massima di 3000m fino a una profondità di 2m. L\'intensità del segnale può essere regolata da 1 a 5 livelli per una ricerca più precisa della linea. Funzioni e caratteristiche principali - La ricerca dei cavi può essere effettuata direttamente sui cavi metallici sotterranei, in modo comodo e veloce, e può determinare la posizione delle rotture dei cavi. - Può individuare facilmente fili di recinzione per animali domestici, fili metallici, tubi metallici, fili elettrici e così via. - Si applica solo a cavi monofilari, bifilari collegati in parallelo, non a cavi multifilari. - Rilevamento della continuità del cavo (percorso). - Il ricevitore e il trasmettitore hanno entrambi la funzione di illuminazione. Importante - Spegnere lalimentazione della rete elettrica prima delluso. - Scollegare i fili di fase e neutro dallalimentazione. - Non utilizzarlo su un circuito sotto tensione, per evitare di danneggiare il rilevatore. Caratteristiche Generali Rilevazione: Continuità Indicazione: Indicatori LED, Segnale acustico Protezioni: Sovratensione Connessioni: Pinze Funzioni aggiuntive: Torcia Caratteristiche Elettriche Tipo Alimentazione: Batteria Tensione alimentazione DC:: 9Vdc Batterie incluse: Batterie non incluse Caratteristiche Meccaniche Grado di protezione: IP40 Temperatura di lavoro: 0 / 40°C Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C Altitudine d\'impiego: 2000m Umidità atmosferica relativa: 80 Specifiche tecniche Trasmettitore Frequenza segnale in uscita: 1 MHz Alimentazione: 1 x batteria 9V (non inclusa) Consumo elettrico (min/max): 25 / 35 mA Fusibile: F 250mA, 250V, 20x25mm Tensione massima: 60V DC, 30V AC Categoria di sovratensione: CAT 0 (0V) Grado dinquinamento: 2 Dimensioni: 135 x 74 x 31 mm (a) Peso: 118g (senza batteria)

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.36