# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 7,2-12 Vdc - 70 mA - suitable for 6-10 cells | Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 7,2-12 Vdc - 70 mA - adatto per 6-10 celle

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPAB50050 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Energia / Caricabatterie / Ni-Cd - Ni-Mh |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
Caratteristiche Generali<br />
Costruzione: plugin<br />
Adatto per batterie: 6-10 celle<br />
Grado Protezione: IP20<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Frequenza: 50Hz<br />
Corrente d\'uscita: 70mA<br />
Tolleranza corrente d\'uscita: ±10%<br />
Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Dimensioni (LxWxH): 59.2 x 46.5 x 37.2mm<br />
Raffreddamento: passivo<br />
Connessioni: connettore intercambiabile<br />
Connettori: 3,5mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5x1,3mm, 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temperatura di lavoro: 0/30°C<br />
<br />
Modalità di carica<br />
Corrente costante<br />
Indicazione di carica: Led acceso<br />
Indicazione di fine carica: non rilevata <br />
Batteria non connessa o Stand-by: Led spento<br />
Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.<br />
Connettore d\'uscita: <br />
Spine reversibili. Vedi dettaglio<br />
<br />
Attenzione<br />
Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10).
La funzione di fine carica è demandata allutilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente. |
<br />
General characteristics<br />
Construction: plugin<br />
Suitable for batteries: 6-10 celle<br />
Protection grade: IP20<br />
<br />
Electrical characteristics<br />
Frequency: 50Hz<br />
Corrente d\'uscita: 70mA<br />
Output current tolerance: ±10%<br />
Protections: sovratemperatura, corto circuito, inversione<br />
<br />
Mechanical characteristics<br />
Dimensions (LxWxH): 59.2 x 46.5 x 37.2mm<br />
Cooling: passive<br />
Connections: interchangeable connector<br />
Connectors: 3,5mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5x1,3mm, 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm<br />
<br />
Thermal characteristics<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPAB50050 |
| **Codice produttore** | AB50050 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443004931 |
| **Classe ETIM** | EC011960 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 23.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 10 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Energia / Caricabatterie / Ni-Cd - Ni-Mh |
| **Codice famiglia statistica** | 941-1060-1303 |
| **Keyword** | Energia \| Caricabatterie \| Join \| Alpha elettronica \| Alpha \| Alfa \| Elettronica |
| **Descrizione breve** | Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 7,2-12 Vdc - 70 mA - suitable for 6-10 cells \| Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 7,2-12 Vdc - 70 mA - adatto per 6-10 celle |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Costruzione: plugin<br /><br />Adatto per batterie: 6-10 celle<br /><br />Grado Protezione: IP20<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Frequenza: 50Hz<br /><br />Corrente d\'uscita: 70mA<br /><br />Tolleranza corrente d\'uscita: ±10%<br /><br />Protezioni: sovratemperatura, corto circuito, inversione<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Dimensioni (LxWxH): 59.2 x 46.5 x 37.2mm<br /><br />Raffreddamento: passivo<br /><br />Connessioni: connettore intercambiabile<br /><br />Connettori: 3,5mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5x1,3mm, 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temperatura di lavoro: 0/30°C<br /><br /><br /><br />Modalità di carica<br /><br />Corrente costante<br /><br />Indicazione di carica: Led acceso<br /><br />Indicazione di fine carica: non rilevata <br /><br />Batteria non connessa o Stand-by: Led spento<br /><br />Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.<br /><br />Connettore d\'uscita: <br /><br />Spine reversibili. Vedi dettaglio<br /><br /><br /><br />Attenzione<br /><br />Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata allutilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente. \| <br /><br />General characteristics<br /><br />Construction: plugin<br /><br />Suitable for batteries: 6-10 celle<br /><br />Protection grade: IP20<br /><br /><br /><br />Electrical characteristics<br /><br />Frequency: 50Hz<br /><br />Corrente d\'uscita: 70mA<br /><br />Output current tolerance: ±10%<br /><br />Protections: sovratemperatura, corto circuito, inversione<br /><br /><br /><br />Mechanical characteristics<br /><br />Dimensions (LxWxH): 59.2 x 46.5 x 37.2mm<br /><br />Cooling: passive<br /><br />Connections: interchangeable connector<br /><br />Connectors: 3,5mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 3,5x1,3mm, 2,35x0,7mm, 4,0x1,7mm<br /><br /><br /><br />Thermal characteristics<br /><br />Working temperature: 0/30°C<br /><br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 62.97 |