RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato | Single color Led strip dimmer - 12/24V - 10A - With opto-insulation control button

Codice prodotto	ALPALC022
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Function: Controller
Suitable for: Single color
Control method: Pulsante

Mechanical characteristics
Length: 48.8mm
Width: 48.8mm
Size: 48.8mm x 48.8mm x 24mm
Protection grade: IP20
Body material: Plastic
Body color: White

Electrical characteristics
Adjustment type: Costant voltage (CV)
Input voltage: 12/24V
Output voltage: as input
Output: Clamps
Connection type: common anode
Current/Ch: 10A
N. of channels: 1
Nominal power (12V): 120W
Nominal power (24V): 240W

Thermal characteristics
Working temperature: -10 / 40°C
 | Caratteristiche generali
Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP. Pulsante non fornito.
Il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione.

Tipologia controllo
Comando: pulsante N.O.
Modalità di controllo pulsante
Funzionamento
- Click: acceso/spento.
- Pressione a lungo da acceso: aumento/diminuzione intensità. Luminosità minima: 2,5% (non modificabile).
- Pressione a lungo da spento: accensione modalità luce di cortesia (Default 10%). Questa intensità è modificabile (impostando un valore tra 2,5% e il 10%).

Protezioni
Sovratemperatura,
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

Caratteristiche Generali

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPALC022
Codice produttore	ALC022
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443656109
Classe ETIM	EC002924
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	28.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore
Codice famiglia statistica	769-1246-1470
Keyword	Elettronica | Sistemi di controllo | Jolight | Illuminazione | Alpha elettronica | Alpha | Alfa

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Dimmer per strisce led monocolore 12/24V - 10A - Comando con pulsante opto isolato | Single color Led strip dimmer - 12/24V - 10A - With opto-insulation control button

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Function: Controller Suitable for: Single color Control method: Pulsante Mechanical characteristics Length: 48.8mm Width: 48.8mm Size: 48.8mm x 48.8mm x 24mm Protection grade: IP20 Body material: Plastic Body color: White Electrical characteristics Adjustment type: Costant voltage (CV) Input voltage: 12/24V Output voltage: as input Output: Clamps Connection type: common anode Current/Ch: 10A N. of channels: 1 Nominal power (12V): 120W Nominal power (24V): 240W Thermal characteristics Working temperature: -10 / 40°C | Caratteristiche generali Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito tramite pulsante generico opportunamente installato ai morsetti PP. Pulsante non fornito. Il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. Tipologia controllo Comando: pulsante N.O. Modalità di controllo pulsante Funzionamento - Click: acceso/spento. - Pressione a lungo da acceso: aumento/diminuzione intensità. Luminosità minima: 2,5% (non modificabile). - Pressione a lungo da spento: accensione modalità luce di cortesia (Default 10%). Questa intensità è modificabile (impostando un valore tra 2,5% e il 10%). Protezioni Sovratemperatura, Inversione di polarità Sovraccarico Cortocircuito in uscita Sovra-alimentazione Sotto-alimentazione Caratteristiche Generali Funzione: Controller Adatto per: Monocolore Metodo di controllo: Pulsante Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 48.8mm Larghezza: 48.8mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	72.18